

لوخدلا ليجست CSM 4.3 يمدختس مل نكمي ال ةيقرتلا دعب CSM ليمع تاقيبطت ىلا

المحتويات

[المقدمة](#)

[المشكلة](#)

[الحل 1](#)

[الحل 2](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يصف هذا وثيقة إصدار أنت أمكن واجهت بعد أن أنت تقوم بالترقية إلى ال cisco أمن مدير صيغة 4.3 (CSM 4.3). كما يناقش مشاكل التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار (RBAC) التي قد تواجهها عند تسجيل الدخول إلى تطبيقات عميل CSM. بينما يركز هذا وثيقة على CSM 4.3، نفس مشكلة وحلول أمكن طبقت إلى آخر CSM صيغة أن يستعمل ال 4.3 محلي-RBAC سمة أيضا.

المشكلة

بمجرد الترقية إلى CSM 4.3، تتلقى هذا الخطأ عند تسجيل الدخول إلى تطبيقات عميل CSM:

يحدث ذلك عند تحديد وضع مصادقة RBAC المحلي والتفويض والمحاسبة (AAA):

إذا كان إعداد وضع AAA هو RBAC محلي، فإن CSM 4.3 يطبق RBAC أهلي طبيعي لأوضاع AAA لخادم التحكم في الوصول الآمن (ACS) غير Cisco. وهذا يعني أنه يتم التحقق من أي مستخدم يقوم بتسجيل الدخول لدور مقابل قائمة المستخدمين المحليين للخدمات المشتركة.

الحل 1

أفضل ممارسة هي إضافة مستخدمين إلى قائمة مستخدمي الخدمات العامة المحليين وتخصيصهم للأدوار المناسبة. يمكنك القيام بذلك في قسم إعداد المستخدم المحلي في الخدمات المشتركة. أنت تستطيع أيضا وجدته في ال CSM تشكيل مدير في أدوات < CSM إدارة > نادل أمن.

يمكنك تسجيل الدخول إلى عميل CSM باستخدام حساب المسؤول الذي تم إعداده مع CSM في التثبيت الأولي من الإصدار الأصلي.

الحل 2

هناك خانة إختيار في أدوات < إدارة CSM > أمان الخادم < الذي يسمح بتسجيل الدخول لمعرفات المستخدم غير المتوفرة في قاعدة بيانات المستخدم المحلي.

يمكنك تسجيل الدخول إلى عميل CSM باستخدام حساب المسؤول الذي تم إعداده مع CSM في التثبيت الأولي من الإصدار الأصلي.

معلومات ذات صلة

- [دليل الترقية والتثبيت Cisco Security Manager 4.3](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل