

3-BGP-INSUFCHUNKS# أطلخ لة لاسر ر ينعت اذام ريغ ةري بك عطق تاعمجت :INSUFCHUNKS "؟ aspath ل ةي فاك

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [BGP-3-INSUFCHUNKS رسالة خطأ](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يشرح هذا المستند رسالة الخطأ BGP-3-INSUFCHUNKS © Cisco IOS والحالات المحتملة التي يمكن فيها تجاهل الرسالة بأمان.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من كيف أن يشكل حد مدخل بروتوكول (BGP) على cisco مسح تخديد.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات معينة من Cisco IOS © كما هو موضح لاحقاً في المستند.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[BGP-3-INSUFCHUNKS رسالة خطأ](#)

إذا كان طول مسار النظام الذاتي (AS) أقل من 50 (100 ASs بايت)، يستخدم الموجه تخصيص مساحة ذاكرة كبيرة. إذا كان طول مسار AS أطول من 50 ASs، يستخدم الموجه تخصيص الذاكرة العادية ويعيد #BGP-3-INSUFCHUNKS :رسالة خطأ aspath في كل مرة يواجه فيها هذا الموقف. يجب أن يستمر الموجه في العمل بشكل طبيعي رغم رسالة الخطأ هذه.

تحتوي هذه المشكلة على معرف تصحيح الأخطاء من Cisco ل CSCdr07279 (العملاء المسجلون فقط). يسمح

الإصلاح ل CSCdr07279 للموجه باستخدام تخصيص ذاكرة المجموعة لمسار AS حتى 125 ASs. بمجرد أن يتجاوز المسار هذا الطول، يقوم الموجه بإرجاع رسالة الخطأ مرة واحدة فقط.

تم دمج إصلاح CSCdr07279 في إصدارات برنامج Cisco IOS software التالية:

- ST(9.6)12.0
- S(10.1)12.0
- SC(10.3)12.0
- (1.3)12.1
- T(1.3)12.1
- E(1.3)12.1
- EC(1.3)12.1
- DB(3)12.1
- DC(3)12.1

معلومات ذات صلة

- [سمة BGP AS_PATH](#)
- [صفحة دعم بروتوكول البوابة الحدودية \(BGP\)](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

