

# ليوحت لئاسرلا ةيفصت لماعل نكمي له نامأ زاهج صاخلا ماهلا ريغ لزعلال لئاسرلا Cisco؟ نم (ESA) ينورتكلال ديربلا

## المحتويات

### [سؤال](#)

## سؤال

هل يمكن لعامل تصفية الرسائل تحويل الرسائل إلى العزل غير الهام الخاص بجهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA) من Cisco؟

بينما يتمثل السبب الرئيسي للحجر العشوائي للبريد العشوائي ل ESA في عزل البريد العشوائي، فقد يرغب بعض العملاء في إرسال رسائل إلى العزل باستخدام عامل تصفية الرسائل. ويمكن تحقيق ذلك بإضافة الرأس التالي إلى الإجراء "insert-header" لعامل تصفية الرسائل: X-IronPort-Quarantine.

مثال على مرشح الرسالة:

```
:divert-to-ISQ
} ( 'if (rcpt-to == 'joe@example.com
{ ;("insert-header("X-IronPort-Quarantine", "Yes
```

لاحظ أن الرأس نفسه كاف لإعادة التوجيه، يمكن إعطاء قيمة رأس ("نعم"، "صواب")، لكنها غير مطلوبة.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و  
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه  
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا