

ىلع دوجوملا تاءانثتسالال لودج لمعي فيك ESA؟

المحتويات

[المقدمة](#)

[كيف يعمل جدول الاستثناءات الموجود على ESA؟](#)

[السماح بإجراء](#)

[إجراء الرفض](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عمل جدول الاستثناءات على جهاز أمان البريد الإلكتروني (ESA).

كيف يعمل جدول الاستثناءات الموجود على ESA؟

يسرد جدول الاستثناء عناوين البريد الإلكتروني - كاملة أو جزئية - بنوعين مختلفين من السلوك: السماح أو الرفض. في نهج تدفق البريد، يلزم التحقق من الخيار "إستخدام جدول إستثناءات التحقق من المرسل"، وإلا فلن تتم مطابقة إدخلات جدول الاستثناءات.

السماح بإجراء

السماح بالقوائم في التحقق من DNS الخاص بمرسل جدول الاستثناء. في حالة إدراج مجال المرسل المغلف أو عنوان البريد الإلكتروني الخاص به في جدول الاستثناءات، يسمح للمرسل بمتابعة إرسال البريد إلى ESA، سواء كان يمكن حل اسم المجال لعنوان البريد الإلكتروني للمرسل المغلف أم لا. **ويكون هذا مفيدا عندما يتم تمكين التحقق من صحة DNS للمرسل ولا يمكن حل المجال (على سبيل المثال، السماح بالبريد من المجالات الداخلية أو مجالات الاختبار، حتى إذا لم يتم التحقق من صحة هذه المجالات بطريقة أخرى).**

في حالة تمكين التحقق من صحة DNS الخاص بالمرسل لنهج تدفق البريد المستخدم، ويتعذر تحليل اسم مجال مرسل المظروف (غير موجود أو لا يمكن حله أو تم تكوينه بشكل غير صحيح)، سيتم رفض الرسالة. فيما يلي مثال على إستجابة SMTP:

SMTP code: 553

Message: #5.1.8 Domain of sender address <\$EnvelopeSender> does not exist

إذا كان عنوان البريد الإلكتروني أو مجال مرسل المظروف مدرجا في "جدول الاستثناءات" مع سلوك "السماح"، فيمكن حينئذ للمرسل متابعة بقية الرسالة (RCPT إلى، DATA، وما إلى ذلك، وستتم المعالجة العادية للرسالة: مرشحات الرسائل، المسح الضوئي لمكافحة البريد العشوائي، وما إلى ذلك). وهذا يسمح بإدخال الرسالة إلى الجهاز على الرغم من عدم إمكانية التحقق من اسم مجال المرسل. على سبيل المثال، سيتم رفض المرسل في الظروف التالية:

هذا هو الإدخال في السجل للمرسل المرفوض:

Domain of sender address <user@example.com> does not exist #5.1.8 553
في حالة إضافة قائمة "السماح" لـ @example.com، يتم السماح بالمرسل وسيظهر هذا الإدخال في السجل:

```
<mail from:<user@example.com>  
sender <user@example.com> ok 250
```

إجراء الرفض

سيتم رفض رسالة إذا طابق مرسل المغلف قائمة رفض في جدول الاستثناء. بشكل افتراضي، ستكون إستجابة SMTP:

```
SMTP code: 553  
Message: Envelope sender <${EnvelopeSender}> rejected
```

إذا كان لديك قائمة مثل user@example.com بسلوك "رفض"، سيتم رفض أي بريد يتم إرساله حيث يكون مرسل المظروف "user@example.com":

```
<mail from:<user@example.com>  
Envelope sender <user@example.com> rejected 553
```

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئ. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إأمئاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل