

ل سرمل ل اجم ة حص نم ق قحت ل: 1 ة ق ب ط ل ا

ي نورتك ل ال دي ر ب ل ل لئ اس ر ع ن م ل ة رش اب م ر ث ك أ ة ق ي ر ط "ل سرمل ل نم ق قحت ل" ر ب ت ع ي ل ا ث م ل ل ي ب س ي ل ع م ع ن ب ا ل ا ج م ل ا ح ت ن ا ل ث م ، ف ئ ا ز ي ن و ر ت ك ل ل د ي ر ب ل ا ج م ن م ة ل س ر م ل ل ج س م ا ل ع ت س ا ء ا ر ج ا ب ن م آ ل ي ن و ر ت ك ل ل ا ل Cisco د ي ر ب م و ق ي . (cisco.com ل ق ص ل م و ه c1sc0.com MX ل ج س ي ل ع ل ج س ن ع ث ح ب ء ا ر ج ا و ل س ر م ل ل ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ل ا ن و ن ع ب ص ا خ ل ل ا ج م ل ل MX ن ا ي ل ع ل ا ج م ل ا ة ل م ا ع م ن ك م ي ف ، NXDOMAIN ء ا ر ج ا ب DNS م ا ل ع ت س ا م ا ق ا ذ ا . SMTP ة ث د ا ج م ا ن ث ا ل س ر م ت ا م و ل ع م ر ي و ز ت ل ن و د ت ع م ل ا ه م د خ ت س ي ي ت ل ا ة ع ئ ا ش ل ل ب ي ل ا س آ ل ن م و . د و ج و م ر ي غ ن م ق ق ح ت ل م ت ي م ل ل س ر م ن م ل س ر م ل ل ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ل ل و ب ق م ت ي ث ي ح ب ف ل غ م ل ا ة ر ا و ل ل لئ اس ر ل ا ع ي م ج ن م آ ل ي ن و ر ت ك ل ل ا ل Cisco د ي ر ب ض ف ر ي ن ا ن ك م ي . ر ب ك ا ل ك ش ب ه ت ج ل ا ع م و م ت م ل ا م ة ز ي م ل ا ه ذ ه م د خ ت س ي ي ذ ل ا ة ح ص ل ل ن م ق ق ح ت ل ل ن م ق ق ح ت ل ل ي ف ل ش ف ت ي ت ل ل ت ا ء ا ن ث ت س ا ل ل و د ج ي ف ا ق ب س م IP ن ا و ن ع و ا ل س ر م ل ل ا ج م ة ف ا ض ا .

ل ا ج م ن ا ك ا ذ ا SMTP ة ث د ا ج م ض ف ر ل ن م آ ل ي ن و ر ت ك ل ل ا ل Cisco د ي ر ب ن ي و ك ت ب م ق : ة س ر ا م م ل ض ف ا ن ي ي ع ر ش ل ل ن ي ل س ر م ل ل ط ق ف ح ا م س ل ل . ح ل ا ص ر ي غ ف و ر ط م ل ل س ر م ل ل ق ح ل ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ل د ي ز م ل . (ي ر ا ي ت خ ا) ء ا ن ث ت س ا ل ل و د ج و ل س ر م ل ل ن م ق ق ح ت ل ل ا و د ي ر ب ل ل ق ف د ت ج ه ن ن ي و ك ت ل ل ا ل ن م "ل سرمل ل نم ق قحت ل" م ا د خ ت س ا ب ة ق ع ل م ل ا ة ي ا م ح ة ر ا ي ز ب ل ض ف ت ، ت ا م و ل ع م ل ن م .

ي ض ا ر ت ف ا ل ا ل د ي ر ب ل ل ق ف د ت ج ه ن ي ف ل س ر م ل ل ن م ق ق ح ت ل ل م س ق . 2 ة ر و ص ل ل

Sender Verification	
Envelope Sender DNS Verification:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Malformed Envelope Senders:	
SMTP Code:	<input type="text" value="553"/>
SMTP Text:	<input type="text" value="#5.5.4 Domain required for sender address"/>
Envelope Senders whose domain does not resolve:	
SMTP Code:	<input type="text" value="451"/>
SMTP Text:	<input type="text" value="#4.1.8 Domain of sender address <\${EnvelopeS}"/>
Envelope Senders whose domain does not exist:	
SMTP Code:	<input type="text" value="553"/>
SMTP Text:	<input type="text" value="#5.1.8 Domain of sender address <\${EnvelopeS}"/>
Use Sender Verification Exception Table:	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off

DMARK مداخلتساب سارلا نم ققحتلا: 2 ةقبطلا


امك، لاجملا رشابملا لاحتالال ةحفاكمل ةيلعاف رثكأ ةزيم DMARK نم ققحتلا ةيلمع دع تاملولعمل DMARK طبري. ةيراجتلا ةمالعلا لاحتالال نوا ضرعل مسا تامجه اضيا نمضتت لىل هميدقت متي ام عم (عيقوتلا و لاجملا ردصم لاسرا) DKIM و SPF عم اهيلع قداصلما فرعم عم ةقفاوتم DKIM و SPF تافرم نأ نم ققحتي و "نم" سارلا يف يئاهنلا ملتسملا "نم" سارلا.

نم لقألا لىل ةدحاوب دراو لا ينورتكللا دي ربل رمي نأ بجي، DMARK نم ققحتلا ريرمتل اضيا Cisco نم نألا ينورتكللا دي ربل حمسي، كلذ لىل ةفاضلا ابو. هذه قداصلما تايلا لاجملا كلال DMARK تاسايس زواجت DMARK نم ققحتلا فيرعت فلم ديدحت لوؤسملا كلذ دعاسي و. لاجملا كلال لىل (RUF) يعرشل بطلال/لش فالو (RUA) عيمجتلا ريراقت لاسرا و لباقملا يف مهب ةصاخلا قداصلما رشن تايلمع زيزعت يف.

DMARK جهن تاءارجا مدختسي يذلا يضارتفالا DMARK فيرعت فلم ريرحت: ةسرامم لصفأ نم ققحتلا ةيمومعلا تاداعالا ريرحت بجي، كلذ لىل ةفاضلا اب. لسررملا اهصني يتلا، حيحص لكشب فيرعتلا فلم نيوكت درجمب. حيحصلا ريرقتلا عاشنا نيكم تل DMARK ديربل قفدت تاسايسل يضارتفالا جهنلا يف DMARK نم ققحتلا ةمدخ نيكمت بجي.

DMARK نم ققحتلا فيرعت فلم. 3 ةروصل

Create DMARC Verification Profile	
Profile Name:	<input type="text" value="DEFAULT"/>
Message Action when the Policy in DMARC Record is Reject:	<input type="radio"/> No Action <input type="radio"/> Quarantine to: <input type="text" value="ACCOUNT_TAKEOVER (centralized)"/> <input checked="" type="radio"/> Reject SMTP Code: <input type="text" value="550"/> SMTP Response: <input type="text" value="#5.7.1 DMARC unauthenticated mai"/>
Message Action when the Policy in DMARC Record is Quarantine:	<input type="radio"/> No Action <input checked="" type="radio"/> Quarantine to: <input type="text" value="Policy (centralized)"/>
Message Action for Temporary Failure:	<input checked="" type="radio"/> Accept <input type="radio"/> Reject SMTP Code: <input type="text" value="451"/> SMTP Response: <input type="text" value="#4.7.1 Unable to perform DMARC vi"/>
Message Action for Permanent Failure:	<input type="radio"/> Accept <input checked="" type="radio"/> Reject SMTP Code: <input type="text" value="550"/> SMTP Response: <input type="text" value="#5.7.1 DMARC verification failed."/>



عقب قارم ةادأ عم نارت قالاب لاجملا كلام لاسرا قيرط نع DMARK ذيفنت بجي: ةظحالم ذيفنت دعاسي، بسانم لكشب هذيفنت دنع. Cisco Domain Protection لثم، لاجملا ينورتكلال ديربلا لئاسر نم ةيماحلل عل Cisco Secure Email في DMARK ريغ تالاجم وأ نيلسررم نم نيظوملا لئاسرا متي يتلا يلاي تحاللا ديصتلا ةرايز جري، Cisco Domain Protection لوح تامولعملل نم ديزم لعل لوصحلل. اهب حرصم Cisco نم نم آلا ينورتكلال ديربلا لاجم ةيماحلل عل ةعيرس قرطن: طابتراللا اذه

ينورتكلال ديربلا لئاسر لاسرا نم يئاوشعلل ديربلا لئاسررم عنم 3: ةقبطلال ةلحتنملا

دعي، كلذل. يئاوشعلل ديربلا تالمح نم رخآ اعئاش الكش لاحتنالا تامجه نوكت نأ نكمي ينورتكلال ديربلا لئاسر ديدحتل لئاسرا ارم يئاوشعلل ديربلا نم ةيماحلل نيكتمت يلاي تحاللا ديصتلا/يئاوشعلل ينورتكلال ديربلا رصانع لعل يوتحت يتلا ةيلاي تحاللا تاءارجاب ةنرتقم، يئاوشعلل ديربلا ةحفاكم ةمدخ رفوت. يباچي لكشب اهعنم ولاء لكشب نود جئاتنلا لصفأ، دنتمسمل اذه في لماش لكشب ةفوصوملا رخآلا تاسرامملا لصفأ ةعيرشلا ينورتكلال ديربلا لئاسر دق

ديربلا جهن في يئاوشعلل ديربلا ةحفاكم لئاسر يئاوشعلل ديربلا لئاسررم نيكتمت: تاسرامملا لصفأ ةدايزب مق. يباچي لكشب يئاوشعلل ديربلا تادادع ديدحتل لزلعلا عارج نييعتو يضارتفالا ماع لكشب لقلال لعل م 2 لئاسر يئاوشعلل ديربلا لئاسرل يئاوشعلل ديربلا محجلل يندألا دحل


يضارتفالا ديربلا جهن في يئاوشعلل ديربلا ةحفاكم دادع 4. ةروصلل

Anti-Spam Settings	
Policy:	Default
Enable Anti-Spam Scanning for This Policy:	<input checked="" type="radio"/> Use IronPort Anti-Spam service <input type="radio"/> Disabled
Positively-Identified Spam Settings	
Apply This Action to Message:	Spam Quarantine <input type="text"/> <small>Note: If local and external quarantines are defined, mail will be sent to local quarantine.</small>
Add Text to Subject:	Prepend <input type="text"/> [SPAM]
Advanced	Optional settings for custom header and message delivery.
Suspected Spam Settings	
Enable Suspected Spam Scanning:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Yes
Apply This Action to Message:	Deliver <input type="text"/> Send to Alternate Host (optional): <input type="text"/>
Add Text to Subject:	Prepend <input type="text"/> [SUSPECTED SPAM]
Advanced	Optional settings for custom header and message delivery.

ةدايزل هي هب تشملاو يباچي لئاسر يئاوشعلل ديربلا لئاسر يئاوشعلل ديربلا دح طبض نكمي اللوكلذب ماقلا نع لوؤسملا Cisco ينثت، كلذعمو، (5 ةروصللا) اهليلقت وأ ةيساسحلل كلذفالخب Cisco تغلبأ اذا اللئاسر طخك ةيضارتفالا دودحللا مدختست

يضارتفالا ديربلا جهن في يئاوشعلل ديربلا ةحفاكم دودح دادع 5. ةروصلل


Spam Thresholds	
Spam is scored on a 1-100 scale. The higher the score, the more likely a message is a spam.	
IronPort Anti-Spam:	<input checked="" type="radio"/> Use the Default Thresholds
	<input type="radio"/> Use Custom Settings:
Positively Identified Spam:	Score > <input type="text" value="90"/> (50 - 100)
Suspected Spam:	Score > <input type="text" value="39"/> (minimum 25, cannot exceed positive spam score)



رفوي (IMS) ي كذ ددعت م حسم كرحم Cisco نم نم آلا ي نورت كلالا دي ربالا رفوي: ةظحالم دي ربالا طاق تال تال دعم ةداي زل يئاوشع ال دي ربالا ةحفا كم كرحم نم ةفل تخم تاعومحم (ةيناودع دي صل تال دعم رثكأ) يئاوشع ال

ي نورت كلالا دي ربالا لاجم ربع ني راضل ني لسرمل دي دحت: 4 ةق بطلال

ةعمسلا يلع امكح رفوت ةي باحس ةمدخ يه Cisco Talos Sender Domain Reputation (SDR) ي نورت كلالا دي ربالا فورظم ي ف ةدوجومل تالاجم ال يلا اذانتسا ي نورت كلالا دي ربالا لئاسرل نم يلع يئاوشع دي ربالا طاق تال لدعم لاجم ال يلا دنن تسم ال ةعمسلا لي لحت حيتي .سأرلاو ةي نربال يرفوم وأ ني فيضم ال وأ ةكرتشم ال IP ني وانعل ةفورعمل ةعمسلا زواجت لال



لسرم نم ققحتلا يمحې، ةلجسم ريباعت تسي لتالاجملا مظعم نأل ارظن: ةظحالم
ةلجسم لتالاجملا لىل طقف هبتنا، سوماق لتالاجملا مادختسا ترتخأ اذا. اهنم DNS
سوماق لك لخدم 600 لىل 500 زواجت مدع نم دكأتو.

في زملا ينورتكلال ديربلا فاشتكال صصخملا لىل دللا 8. ةروصللا

Dictionary Properties	
Name:	Executive_FED
Advanced Matching:	<input type="checkbox"/> Match whole words <input type="checkbox"/> Case Sensitive
Smart Identifiers:	Match specific patterns such as social security numbers and credit card numbers.

Dictionary		Number of terms: 5																		
Add Terms:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Term</th> <th>Weight</th> <th>Delete</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Joe Date</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>plane</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CEO</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CFO</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COO</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Term	Weight	Delete	Joe Date	1		plane	1		CEO	1		CFO	1		COO	1		
Term	Weight	Delete																		
Joe Date	1																			
plane	1																			
CEO	1																			
CFO	1																			
COO	1																			
Separate multiple entries with line breaks. Weight: <input type="text"/> <input type="button" value="Add"/>																				

زواج تل لاسر را فل غم لاي في نورت كل الال كدي رب لاجم ل انث تس ا ق ل ا ح ة فاض ا ي را ي تخال ال نم ة م ا ق ي ل FED صحف زواج تل ة ص ص خ م ني وان ع ة م ا ق عاشن ن ك م ي ، كل ذ نم ال دب . FED صحف (9 ة روص ل) FromHeader في اهض رع م تي ي تل ي نورت كل الال دي رب ل ني وان ع

FED صحف زواج تل ني وان ع ة م ا ق عاشن ن 9 ة روص ل

New Address List Details	
Address List Name:	FED-BYPASS-EMAIL-ADDRESS
Description:	
List Type:	<input checked="" type="radio"/> Full Email Addresses only <input type="radio"/> Domains only <input type="radio"/> IP Addresses only <input type="radio"/> All of the above
Addresses:	sender@sender.com e.g.: user@example.com

ة ع ا ر م و "نم" ة م ي ق ل ل بط ش ل "ي نورت كل الال دي رب ل ن ع ر و ز م ل ف ش ك ل" ص ا خ ل ا ر ج ا ل ا ق ي ب ط ت نم ال دب ، م ث . ل ل اسر ل ا درا ة ب ل ع ي ف ف و ر ظ م ل ل س ر م ل ل ع ف ل ي نورت كل الال دي رب ل نا و ن ع ي ل ع (X-FED=MATCH، ل ا ث م ل ل ي ب س ي ل ع) د ي ج X س ا ر ة ف ا ض ا ب م ق ، ة ي ئ ا ه ن ة ي ل م ع ق ي ب ط ت نم ة ي ل ل ا ت ل ا ة ب ط ل ا ل ي ل ا س ر ل م ي ل س ت ي ف ر م ت س ا و ة ل ا ح ل ق ب ا ط ت ي ت ل ا ق ل ا س ر ل ا (10 ة روص ل) ش ي ت ت ل ل

FED ل ه ب ي ص و م ل ا ي و ت ح م ل ا ة ي ف ص ت ل م ا ع د ا د ع ا 10 ة روص ل

Conditions			
Order	Condition	Rule	Delete
1	Forged Email Detection	forged-email-detection("Executive_FED", 70, "")	

Actions			
Order	Action	Rule	Delete
1	Forged Email Detection	fed()	
2	Add/Edit Header	insert-header("X-FED", "Match")	

لكش ب هيلع فرع تال مت يذلا لاحت نال ي نورتك لال دي ربال 7: يوت سمل ي باجي

فلتخم نم ىرخأ ماكحأ لى لى ةراش لال لال خ نم ةيلاعف رثكأ ةيقي قح لاحت نا ةلمح دي دحت ربت عي ذافن ةلاك واهجت ننت يتل يني سمل سارل تامول عم لثم ،جات نال طخ ي ف ةينم ال تام سمل لى بس لى . نوناق ل ذافن او مي ك ةرادا/ةيني ني صل ةي بعش ل ةطل سل ل ةعبات ل ني ناوق ل تمت يتل لئاسر ل في رع تل يوت حم ةي فصت لماع عاشن ني لوؤس مل ل نكمي ، لاثم ل SPF / DKIM (X-SPF-DKIM=Fail) نم ققحت ل لش ف ةجيتن ةدي دل X س ووؤرل نم لك مادخت ساب اهت فاضا FED (X-FED=Match) س وmaq تال اخل دا قباطي س ووؤرل نم ي او (11 ةروصل).

ةعباتم و ،ملت سمل ا غالب او ةلاسر لى لى يحي صل رجح ل ام ا هب ي صومل ا رجا ل نو كي نا نكمي عوضوم ل رطس لى لى اق بس م [اهريوزت نكمي] تاملك قيلعت عم ةيلصل ال ةلاسر ل مي لست (11 ةروصل) حضوم وه امك ،ملت سمل ل ري دحت

(ةيئاهن) ةدحاو ةدعاق ي ف س ووؤرل لك جم د 11 ةروصل

Conditions			
Order	Condition	Rule	Delete
1	Other Header	header("X-SPF-DKIM") == "^Fail\$"	
2	Other Header	header("X-FED") == "Match"	

Apply rule:

Actions			
Order	Action	Rule	Delete
1	Add/Edit Header	edit-header-text("Subject", "{.}", "[POSSIBLE FORGED]?")	

ة دخال URL ني وانع نم ةي امحل 8: ةق بطل

يشفتل ةي فصت و URL ناو نع ي في لاي تال دي صتل تا طاب تر ا نم ةي امحل ني مضت متي دي صتل او لاحت نال لئاسر ني ب ةجوزم مل تا دي ده تل عمجت . نم ال ي نورتك لال Cisco دي رب ي في ويح رم او يشفتل "ةي فصت" ني كمت ن . فده ل ةي عرش رثكأ و دبتل ي لاي تال رجت . يلعفل تقول ي ف اهف قوو اه ليلحت و تا دي ده تل هذه لثم فاشتك لى لى ةدعاس مل ل نكمي و ، يئ او شعل دي ربال ةحفا كم كرحم لخال URL ناو نع ةعمس مي يقت متي هنا لى ةراش ل ال ةلاسر ل Anti-Spam كرحم فقوي مل اذا . يئ او شعل دي ربال فاشتك رارق نم عزك هم ادختس ل ةي فصت و URL ةطساوب اهمي يقت متي ، يئ او شعل دي ربال URL ناو نع لى لى يوتحت يتل نام ال قفدت نم ري خ ال اعزل ي في يشفتل

عمسة جرد يذ URL ناوع رطح موقت يوتحم ةيفصت لماع ةدعاق عاشناب مق :ةيصوتل مق (12 ةروصلال) Cisco نامأ ليك وىل اديحم عمسة ليحست عم URL ناوع هيحوت ةدعاق ةراض ةدعاق احيثت .ةلاس رلا ليدعت نيكمت قي رط نع "تاديدهتلا يشفت ةيفصت لماع" نيكمتب ةروصلال) Cisco نامأ ليك وةطساوب ةبيرملا URL نيوانع ليححت ةينامأ URL ناوع ةباتك [نمألا ينورتكلال ديربلا ةرابعل URL ةيفصت نيوكت](#) :ةرايزب مق ،تامولعمل نم ديزمل (13) [ةباحسللا ةابوو](#)

URL تامسل يوتحمل ةيفصت لماع 12. ةروصلال

Conditions

Add Condition...

There are no conditions, so actions will always apply.

Actions

Add Action...

Order	Action	Rule	Delete
1	URL Reputation	uri-reputation-replace(-10.00, -6.00, "URL Removed", "", 0)	✖
2	URL Reputation	uri-reputation-proxy-redirect(-5.90, 5.90, "", 0)	✖

يشفتل ةيفصت يف URL ةباتك ةدعاق نيكمت 13. ةروصلال

Message Modification

Enable message modification. Required for non-viral threat detection (excluding attachments)

Message Modification Threat Level: 3

Message Subject: Prepend | Possible {threat_category Fraud} Insert Variables | Preview Text

Include the X-IronPort-Outbreak-Status headers:

- Enable for all messages
- Enable only for threat-based outbreak
- Disable

Include the X-IronPort-Outbreak-Description header:

- Enable
- Disable

Alternate Destination Mail Host (Other Threats only):

(examples: example.com, 10.0.0.1, 2001::10:0:0:1::1)

URL Rewriting: Cisco Security proxy scans and rewrites all URLs contained in malicious outbreak emails.

- Enable only for unsigned messages (recommended)
- Enable for all messages
- Disable

نع نمألا عافدل احم انرب مادختساب ةدايزلا لاحتنا فاشتك ةينامأ 9: ةقبطلا Cisco (ETD) نم ينورتكلال ديربلا ديدهت


ديفتسي ةباحسلال نم يلصلأ لحي هو ،ينورتكلال ديربلا ديدهت نع عافدل ةزيم Cisco رفوت اتاقيبطتلل ةجرمب ةهجاومعدت ةينب ىلع يوتحي Cisco Talos نم قئافل ديدهتلا ءاكذ نم كلذ يف امب ،ينورتكلال ديربلا ءلماك ةيؤر ةينامأ ءرسأ ةباحست اتا قو ريفوتل (API) لصفأ ةيقايس تامولعمل ىلع لوصللل ةثداحم ضرعو ةيلخادلا ينورتكلال ديربلا لئاسر لصفت .ايودي وا ايئاقلت Microsoft 365 ديرب بلع يف ةصبرتمل تاديدهتلا ءجلعمل تاوداؤ ديزم ىلع لوصللل Cisco [نم نمألا ينورتكلال ديربلا ديدهت نع عافدل اتاناب قرو](#) ةرايزب ليصافتل نم .

يلايحتالا ديصتلا ءحفاكم ىلع "Cisco نم ينورتكلال ديربلا ديدهت نع نمألا عافدل" لمعي يلال ملعتللا نيب ماظنلا اذ عمجي و .BEC فشكول لسرمللا ءقداصم اتانامأ مادختساب

تاليلحت عم ةقالعل او ةيلحلل ةيوهلا ةجذمن نيب عمجت يتل اي عانطصالا ءاكذلا تاكرحوم جذومنن انا . ةيوهلا عا دخلل ةمئاقلا تايددهتلا نم ةيامحلل يقيقحلا تقولا يف كولسلل عافدلا جم انرب رفوي . دارفالا نيبو تاسسؤملا لخاد هب قوئوملا ينورتكللالا ديربلا كولسل دئاوللا هذه ، رخا ةيسيئر تازيم نيب نم ، ينورتكللالا ديربلا تايددهت دض

- تايددهتلا فاشتك تاردق عم ةفدهتسملاو ةئشانلاو ةفورعمل تايددهتلا فشكب مق ةمدقتملا .
- ةدحملل ةيراجتلا رطاخملل قايصل بسك او ةراضلا تاينقتلا دح .
- يلعلفلا تقولا يف اهتجالعمو ةريطخلا تايددهتلا نع عيرسلا شحبل .
- عاجا ي ةفورعمو تايددهتلا فينصتلا شحبلل ةلباقلا تايددهتلا عبتت ةزيم مدختسا | موجهلل ةضرع رثكالا يه كتسسؤم نم .

لوح تامولعم Cisco نم ينورتكللالا ديربلا تايددهت دض نم آلا عافدلا جم انرب رفوي . 14 لكش كتسسؤم فادهتسا ةيفيك



تنك اذا ام ايئاقلا Cisco نم ينورتكللالا ديربلا ديدهت نع عافدلا جهن دادع | دح ي . 15 ةروصللا ةدحملل ديدهتلا ةئف قباطت ةلاسرا

ىلع لوصحلل Cisco باسح قيرفب لصتا ،كلذ نم الدب .ةلاح حتفاو Cisco نم ينفلام عدلاب
،نمآلا ينورتكلال Cisco ديرب لوح تامولعملل نم ديزم ىلع لوصحلل .ميمصتلا تاداشراو لح
ببولل ىلع [نمآلا ينورتكلال Cisco ديرب](#) عقوم ىلإ عجرا .

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد ىوت مء مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء چرء. ةصاغل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرت مء مء مء دقتل ةل
ىل ةل
(رفوتم طبارل) ةل ةل