



## アクティブゾーンの構成、リリース 12.1.3

# 目次

新機能と更新情報.....	1
通常ゾーン.....	2
IVR ゾーン.....	3
著作権.....	4

# 新機能と更新情報

次の表は、この最新リリースまでの主な変更点の概要を示したものです。ただし、今リリースまでの変更点または、新機能の一部は表に記載されていません。

リリースバージョン	特長	説明
NDFC リリース 12.1.3	整理し直したコンテンツ	このドキュメント内のコンテンツは元来 『Cisco NDFC-Fabric Controller Configuration Guide』 または 『Cisco NDFC-SAN Controller Configuration Guide』 で提供されました。 リリース 12.1.3 以降、このコンテンツは現在、このドキュメントでのみ提供されており、これらのドキュメントでは提供されなくなっています。

# 通常ゾーン

SAN コントローラで設定されているすべての通常ゾーンを表示できます。[SAN]>[アクティブゾーン (Active Zones) ]>[通常のゾーン (Regular Zones) ]タブを選択します。次の表では、この画面のフィールドについて説明します。

フィールド	説明
グループ	ファブリックの名前を指定します。
VSAN	このゾーンで設定されている VSANS の数を指定します。
ゾーンセット	ゾーンが属するゾーンセットの名前を指定します。
ゾーン	<p>このメンバーが存在するゾーンを表示します。</p> <p>リリース 12.1.2e 以降では、ゾーン名の横にある <b>[トポロジ (Topology) ]</b> アイコンをクリックして、ゾーンのトポロジを表示できます。トポロジは、デフォルトで階層型左/右レイアウトで表示されます。</p> <p>トポロジ ビューで、ノードにカーソルを合わせるとツール ヒントが表示されます。名前をクリックして、スイッチの概要を表示します。<b>[起動 (Launch) ]</b> アイコンをクリックして、[スイッチの概要 (Switch Overview) ]を表示します。</p> <p> この画面からトポロジレイアウトに行った変更を保存することはできません。</p>
スイッチインターフェイス/WWN	ゾーンメンバーが接続されているスイッチのスイッチインターフェイスまたは WWN を指定します。
PWWN	スイッチに関連付けられた pWWN を指定します。
メンバー名	ゾーンメンバーの名前を表示します。
ゾーン分割のタイプ	ゾーン分割のタイプを表示します。WWN、FCID、fcAlias、iSCSI などのゾーン分割のタイプで検索できます。

# IVR ゾーン

IVR ゾーン SAN コントローラで設定されているすべての IVR ゾーンを表示できます。[SAN]>[アクティブゾーン (Active Zones) ]

> [IVR ゾーン (IVR Zones) ] タブを選択します。次の表では、この画面のフィールドについて説明します。

フィールド	説明
グループ	ファブリック名を指定します。
VSAN	このゾーンで設定されている VSANS の数を指定します。
ゾーンセット	ゾーンが属するゾーンセットの名前を指定します。
ゾーン	このメンバーが存在するゾーンを表示します。
スイッチインターフェイス/WWN	ゾーンメンバーが接続されているスイッチのスイッチインターフェイスまたは WWN を指定します。
PWWN	スイッチに関連付けられた pWWN を指定します。
メンバー名	ゾーンメンバーの名前を表示します。
ゾーン分割のタイプ	ゾーン分割のタイプを表示します。WWN、FCID、fcAlias、iSCSI などのゾーン分割のタイプで検索できます。

# 著作権

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザー側の責任となります。

対象製品のソフトウェア ライセンスと限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

Cisco が採用している TCP ヘッダー圧縮機能は、UNIX オペレーティング システムの UCB (University of California, Berkeley) のパブリック ドメイン バージョンとして、UCB が開発したプログラムを採用したものです。All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよび上記代理店は、商品性、特定目的適合、および非侵害の保証、もしくは取り引き、使用、または商慣行から発生する保証を含み、これらに限定することなく、明示または暗黙のすべての保証を放棄します。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアルの中の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の IP アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

この製品のマニュアルセットは、偏向のない言語を使用するように配慮されています。このドキュメントセットでの偏向のない言語とは、年齢、障害、性別、人種的アイデンティティ、民族的アイデンティティ、性的指向、社会経済的地位、およびインターセクショナリティに基づく差別を意味しない言語として定義されています。製品ソフトウェアのユーザーインターフェイスにハードコードされている言語、RFP のドキュメントに基づいて使用されている言語、または参照されているサードパーティ製品で使用されている言語によりドキュメントに例外が存在する場合があります。

シスコおよびシスコのロゴは、シスコまたはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、<http://www.cisco.com/go/trademarks> を参照してください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)。

© 2017-2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.