

Wie kann ich die Zustellungsrate meiner Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) auf bestimmte Domänen oder Hosts beschränken?

Inhalt

[Einführung](#)

[Lösung](#)

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die Zustellung an bestimmte Domänen oder Hosts beschränkt wird.

Lösung

Mit dem Befehl *destconfig* in der CLI oder der *Tabelle Zielsteuerelemente* auf der Registerkarte *Mail Policies* in der GUI können Sie die Beschränkung der Zustellungsrate in der Cisco Email Security Appliance auf eine bestimmte Domäne oder einen bestimmten Host konfigurieren. Es wird manchmal empfohlen, diese Option zu aktivieren, um zu verhindern, dass die Remotehosts überlastet werden.

Nachfolgend finden Sie ein CLI-Beispiel, wie Sie die Durchsatzratenbereitstellung für die Domäne "example.com" begrenzen können.

```
mail.example.com> destconfig
There are currently 2 entries configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- DEFAULT - Change the default.
- PRINT - Display all entries.
- CLEAR - Remove all entries.
[ ]> new
Enter the domain you wish to limit.
[ ]> example.com
Do you wish to configure a concurrency limit for example.com? [Y]>
Enter the max concurrency limit for "example.com".
[500]> 100
Do you wish to apply a recipient limit to this domain? [N]> y
Enter the number of minutes used to measure the recipient limit.
[60]> 60
```

Enter the max number of recipients per 60 minutes for "example.com".

[]> 1000

Select how you want to apply the limits for example.com:

1. One limit applies to the entire domain example.com
2. Separate limit for each mail exchanger IP address

[1]>

Select how the limits will be enforced:

1. System Wide
2. Per Virtual Gateway(tm)

[1]>

Do you wish to apply a specific TLS setting for this domain? [N]>

Do you wish to apply a specific bounce verification address tagging setting for this domain?

[N]>

Do you wish to apply a specific bounce profile to this domain? [N]>

There are currently 3 entries configured

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new entry.
- EDIT - Modify an entry.
- DELETE - Remove an entry.
- DEFAULT - Change the default.
- PRINT - Display all entries.
- CLEAR - Remove all entries.

[]>

mail.example.com> commit