

Tidal Enterprise Orchestrator: Las Actividades Fallan Cuando El Usuario No Tiene El Tipo De Inicio De Sesión Correcto

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenciones](#)

[Problema](#)

[Solución](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este documento describe cómo resolver un problema que ocurre cuando los usuarios reciben un mensaje de error "Login Failure" cuando intentan ejecutar actividades.

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

No hay requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

La información de este documento se basa en Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 y posteriores.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Convenciones](#)

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco para obtener más información sobre las convenciones del documento.](#)

[Problema](#)

Los usuarios reciben este mensaje de error cuando ejecutan actividades:

Falla al iniciar sesión: No se ha concedido al usuario el tipo de inicio de sesión solicitado en este equipo.

Este mensaje de error se recibe cuando el usuario en tiempo de ejecución no tiene inicio de sesión como derechos por lotes.

Solución

Complete estos pasos para resolver este problema:

1. Vaya al destino en el que se ejecuta la actividad (ya sea una máquina local o remota).
2. En el destino, cambie la directiva de seguridad local y permita que el usuario en tiempo de ejecución inicie sesión como derechos por lotes.**Nota:** Si la directiva de Active Directory sobrescribe esta configuración, esta política se debe cambiar en el nivel de dominio.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)