

# Requisitos del sistema para la gestión de redes de Cisco FindIT

## Objetivo

La aplicación Cisco FindIT Network Management proporciona herramientas que le ayudan a supervisar y gestionar sus dispositivos de la serie 100 a 500 de Cisco en la red de forma cómoda a través de su navegador web. Cuando se implementa correctamente, detecta automáticamente la red y le permite configurar y supervisar dispositivos como switches, routers y puntos de acceso inalámbricos de Cisco conectados a la red. También le solicita actualizaciones de firmware, así como garantía del dispositivo y cobertura del contrato de soporte.

Este artículo pretende mostrarle los requisitos del sistema para FindIT Network Manager y FindIT Network Probe.

## Requisitos del sistema

El administrador de red FindIT y la sonda de red FindIT se distribuyen como imágenes de máquina virtual. Para ejecutar estas plataformas, debe cumplir los siguientes requisitos.

### Administrador de redes FindIT

- Hipervisor:
  - Microsoft Hyper-V Manager versión 10.0 o posterior
  - Oracle VM VirtualBox versión 5.0.2 o posterior
  - Cualquiera de los siguientes productos de VMware.
    - ESXi versión 5.5 o posterior
    - Fusion versión 7 o superior
    - Estación de trabajo versión 12 o superior
    - Unidad de procesamiento central (CPU): 1 arquitectura Intel de 64 bits
- Memoria: 2 GB
- Espacio en disco: 20 GB
- Exploradores: FindIT Network Probe se administra a través de una interfaz de usuario web. Para utilizar esta interfaz, el explorador debe ser cualquiera de los siguientes:
  - Apple Safari versión 9
  - Google Chrome versión 52
  - Microsoft Edge versión 38
  - Microsoft Internet Explorer versión 11
  - Mozilla Firefox versión 48
- Red: su red debe configurarse para permitir que la sonda de red FindIT establezca la conectividad del protocolo de control de transmisión (TCP) al administrador de red FindIT.

### Buscar sonda de red de IT

- Hipervisor:
  - Microsoft Hyper-V Manager versión 10.0 o posterior

- Oracle VM VirtualBox versión 5.0.2 o posterior
- Cualquiera de los siguientes productos de VMware:

- ESXi versión 5.5 o posterior
- Fusion versión 7 o superior
- Estación de trabajo versión 12 o superior

- Unidad de procesamiento central (CPU): 1 arquitectura Intel de 64 bits
- Memoria: 512 MB
- Espacio en disco: 2 GB
- Exploradores: FindIT Network Probe se administra a través de una interfaz de usuario web. Para utilizar esta interfaz, el explorador debe ser cualquiera de los siguientes:

- Apple Safari versión 9

**Nota:** Asegúrese de que, al utilizar el explorador Safari, los certificados presentados por FindIT Network Probe estén configurados en Confianza Siempre. De lo contrario, ciertas funciones como Discovery y Panel que dependen del uso de websockets seguros fallarán. Esta limitación sólo se aplica al navegador web Safari.

- Google Chrome versión 52

- Microsoft Edge 38

- Microsoft Internet Explorer versión 11

- Mozilla Firefox versión 48

- Dispositivos de red: una instancia de la sonda de red FindIT instalada en cada sitio de la red realiza la detección de red y se comunica directamente con cada dispositivo. Para la supervisión y la accesibilidad, los dispositivos de red deben cumplir los siguientes requisitos.
  - Los dispositivos deben ser de la serie 100 a 500 de Cisco y deben tener el servicio Bonjour habilitado en ellos.
  - Los dispositivos deben estar en la misma subred que el equipo que ejecuta la sonda de red FindIT o estar conectados directamente a un dispositivo administrado al que se pueda acceder a través de TCP/IP.