

Cómo utilizar BAT para actualizar la lista de contactos de Cisco Jabber

Contenido

[Introducción](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Configuración](#)

[Aspectos a recordar](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este documento describe cómo utilizar BAT (Bulk Administration Tool) para agregar o actualizar una nueva lista de contactos para un usuario final de Jabber.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios)
- Cisco Instant Messaging and Presence Server (IM&P)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software:


- Servidor de mensajería instantánea y presencia de Cisco

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configuración


Agregue o actualice la lista de contactos con nuevos contactos para un usuario Jabber asignado a un suscriptor de IM&P. Se muestra un ejemplo del entorno de laboratorio en el que se actualiza la lista de contactos de LDAPUSER2 con 3 nuevos contactos, es decir LDAPUSER8, LDAPUSER9 y LDAPUSER10.

Paso 1. Vaya a **Administración masiva > Lista de contactos > Exportar lista de contactos**



Paso 2. Seleccione la opción **Usuarios asignados por nodo** y, a continuación, seleccione **Suscriptor de IM&P** y, a continuación, seleccione **Buscar**. Esta lista muestra todos los usuarios asignados al suscriptor de IM&P.

Paso 3. Seleccione **Next** y guardará el archivo CSV en su escritorio. Esto exporta todas las listas de contactos para todos los usuarios de IM&P SUB. Vea esta imagen:



Nota: Puede navegar a la página Job Scheduler en el servidor de IM&P para comprobar si los archivos se exportaron sin errores o no.

Paso 4. Vaya a la sección **Bulk Administrator > Upload/Download** y descargue los archivos exportados que se crearon en el paso 3.

Paso 5. Según este artículo, usted agrega la nueva lista de contactos para 1 usuario, es decir LDAPUSER2, sin embargo, esto no se limita a un único usuario final. Puede actualizar/agregar para varios o todos los usuarios finales al mismo tiempo. Desde el laboratorio, el archivo CSV exportado tiene el siguiente aspecto:

	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
3	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
4	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
5	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

Nota: Muestra que LDAPUSER2 sólo tiene un contacto en su lista con ID de contacto como "LDAPUSER1" con el nombre de grupo "contactos". Modificó este mismo archivo y agregó 3 contactos más para LDAPUSER2. Estos 3 contactos son LDAPUSER8 , LDAPUSER9 y LDAPUSER10. Refiérase a esta imagen del archivo CSV recién hecho:

	A	B	C	D	E	F
1	User ID	User Domain	Contact ID	Contact Domain	Nickname	Group Name
2	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER9	lab.com		contacts
3	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER8	lab.com		contacts
4	LDAPUSER2	lab.com	LDAPUSER10	lab.com		contacts
5	LDAPUSER2	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
6	LDAPUSER3	lab.com	donut	lab.com		contacts
7	LDAPUSER3	lab.com	ldapuser1	lab.com		contacts
8	LDAPUSER3	lab.com	test1user	lab.com		contacts

Nota: Puede utilizar el archivo CSV de ejemplo para actualizar/agregar la lista de contactos de cualquier contacto. Este archivo no requiere exportar ningún archivo desde el servidor de IM&P.

Paso 6. Después de haber actualizado el archivo CSV para LDAPUSER2 con nuevos contactos, cárguelo en el servidor IM&P. Navegue hasta **Administración masiva > Cargar/Descargar archivos**.

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾

File Upload Configuration

 Save

Status

 Status: Ready

Upload the CSV file

File: * updated_cups_sub.csv

Select The Target * ▾

Select Transaction Type * ▾

Overwrite File if it exists.**

Nota: Utilice la misma opción que en la imagen para **Seleccionar la lista de contactos de usuario de destino** y **Seleccionar tipo de transacción** como **Importar contactos del usuario - Archivo personalizado** y luego guardarlo/cargarlo.

Paso 7. Navegue hasta **Administración masiva > Lista de contactos > Actualizar lista de contactos** en base a esta imagen.

 **Cisco Unified CM IM and Presence Administration**
For Cisco Unified Communications Solutions

System ▾ Presence ▾ Messaging ▾ Application ▾ Bulk Administration ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Contact List Update Configuration

 Submit

Status

 Status: Ready

Contact List Update

File Name * [\(View File\)](#) [\(View Sample File\)](#)

Note: The Maximum Contact List Size (per user) may be exceeded using this utility

Job Information


Job Description

Run Immediately Run Later (To schedule and activate this job, use Job Scheduler pa

Paso 9. Seleccione **Ejecutar inmediatamente** o **Ejecutar más tarde** según su conveniencia y, a continuación, seleccione **Enviar**. Consulte Programador de tareas para comprobar el estado de la importación.

Así que LDAPUSER1 solo tenía un contacto, pero después de importar el nuevo archivo CSV, la

lista de contactos de LDAPUSER2 se actualizó sin siquiera cerrar la sesión de Jabber.



Aspectos a recordar

1. Antes de importar el nuevo archivo CSV, los tres usuarios añadidos, es decir LDAPUSER 8 , LDAPUSER9 y LDAPUSER10, deben estar habilitados para las capacidades de presencia, de lo contrario no aparecerán en la lista de contactos de ningún usuario final de Jabber.
2. Si se da cuenta de que el archivo CSV no tiene ninguna columna con un nombre **Número de teléfono**, la cuenta Jabber de LDAPUSER2 puede obtener los detalles como Número de teléfono una vez que se ha importado con un nuevo archivo CSV. Esto se debe a que cuando agrega los nuevos contactos a través de BAT, Jabber intenta resolverlos a través del directorio de origen. Por lo tanto, si los contactos recién agregados están presentes en el Origen del directorio, Jabber obtiene sus números de teléfono. Por ejemplo, LDAPUSER2 Jabber pudo obtener el número de teléfono de LDAPUSER8 a través de la fuente de directorio como se muestra en esta imagen:



Información Relacionada

- [Importación Masiva De Listas De Contacto De Usuario](#)
- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)