

# Exclusions des connecteurs Linux de point de terminaison sécurisé dans F-Secure 11.10.68

## Contenu

### [Introduction](#)

### [Exclusions des connecteurs Linux de point de terminaison sécurisé dans F-Secure 11.10.68 sur CentOS 7.4.1708](#)

## Introduction

Certains produits antivirus doivent être configurés pour être compatibles avec le connecteur Secure Endpoint Linux.

## Exclusions des connecteurs Linux de point de terminaison sécurisé dans F-Secure 11.10.68 sur CentOS 7.4.1708

1. Configurez la ligne de commande F-Secure pour le mode autonome.
2. Configurez F-Secure pour exclure `/opt/cisco/amp` et tous les sous-répertoires de l'analyse.
3. Configurez F-Secure pour ajouter des opérations d'accès aux fichiers par les programmes suivants à une liste d'autorisation :  
`/opt/cisco/amp/bin/ampdaemon/opt/cisco/amp/bin/ampupdater/opt/cisco/amp/bin/ampcli/opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck/opt/cisco/amp/bin/ampsupport`
4. Configurez Secure Endpoint pour exclure les répertoires et sous-répertoires suivants :  
`/etc/opt/f-secure/opt/f-secure/var/opt/f-secure`