

Cisco UCS E シリーズ M6 サーバー

目次

製品の概要	3
製品の詳細	3
機能と利点	4
プラットフォームサポートと互換性	5
製品仕様	5
システム要件	7
保証情報	7
シスコの環境保全への取り組み	8
発注情報	8
シスコサービス	8
シスコとパートナーのブランチオフィス向けサービス	9
Cisco Capital	9
詳細情報	9

仮想化対応の強力なデータセンタークラスのサーバーにより、ビジネスアプリケーションとネットワークサービスをお使いの分散拠点向けエッジ ルータでホストできます。

製品の概要

Cisco UCS® E シリーズ M6 サーバーは、分散拠点でデータセンタークラスのブレードサーバーを実現します。この強力で小型フォームファクタの x86 64 ビットブレードサーバーは、Cisco Catalyst™ 8300 シリーズ エッジ プラットフォームに搭載されています。仮想化対応であり、重要なインフラストラクチャ サービスとミッションクリティカルなビジネス アプリケーションをホストします。また同時に、分散拠点環境の省スペースを維持できます (図 1)。



図 1.
Catalyst 8300 シリーズ エッジ プラットフォームを搭載した Cisco UCS E シリーズ サーバー

製品の詳細

Cisco UCS E シリーズ M6 サーバー

Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS) E シリーズ M6 サーバーは、ダブル幅モジュールとして利用できます。ダブル幅モジュールは、2 つのサービスモジュールスロットを並べて使用します。

Cisco UCS E シリーズ M6 サーバーは、シングルソケットの Intel® Xeon® D プロセッサを搭載した高密度ブレードサーバーです。シンプルさ、パフォーマンス、アプリケーション密度のバランスを維持しながら、省エネ環境で動作し、従来のモデルより優れたエネルギー効率を実現します。サーバーには、統合されたリモート Lights-Out 管理も含まれています。

E シリーズ M6 サーバーは、このように、分散拠点に仮想化を導入し、ミッションクリティカルなビジネスアプリケーションをサポートするのに最適なプラットフォームです。フォームファクタのフットプリントをゼロに抑えた革新的な M6 サーバーと、総所有コスト (TCO) を大幅に削減した Intel Xeon プロセッサとの連携によって、スタンドアロンのラックマウントサーバーやタワーサーバーに比べて、ビジネスの俊敏性および信頼性の向上を実現します。

表 1 に E シリーズ M6 サーバーのトップレベルの製品番号を示します。

表 1. Cisco UCS E シリーズ M6 サーバー製品番号

Cisco UCS E シリーズ M6 製品番号	ピクチャ
Cisco UCS E シリーズ ダブル幅サーバー <ul style="list-style-type: none">• UCS-E1100D-M6	 A photograph of a Cisco UCS E Series M6 server, a rack-mountable server with a silver and black front panel, showing various ports and a fan grille.

Cisco UCS E シリーズ サーバー用アプリケーション

Cisco UCS E シリーズ サーバーと NCE は、さまざまなタイプのワークロード向けに優れたパフォーマンスと価値を提供します。

- **ミッションクリティカルなビジネスアプリケーション**：販売時点管理システム、銀行窓口用の支店内コントロールポイント、電子カルテシステム、在庫管理システム、ビデオ監視システム、クラウドコネクタ
- **セキュリティ アプリケーション**：Catalyst 8300 シリーズとの 10 Gbps バックプレーン接続を利用して、ラインレートのファイアウォールサービスを実現
- **WAN 最適化**：Cisco UCS E シリーズモジュールにインストールされた Cisco Catalyst 8000V エッジソフトウェアを使用した SD-WAN ネットワーク向け AppQoS
- **コラボレーション**：Cisco Unified Communications Manager などのユニファイド コミュニケーション アプリケーションのホスティング
- **コアネットワークサービス**：Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) サーバーサービスおよび DNS サーバーサービス
- **Microsoft Windows のコアサービス**：Microsoft Active Directory ドメインサービス、Microsoft Windows プリントサービス、Microsoft Windows ファイルサービスなど
- **クライアント管理サービス**：構成および運用管理、モニタリングサービス、アップデートおよびパッチ適用サービス、バックアップおよび復元サービス、ターミナル サーバー ゲートウェイ

機能と利点

Cisco UCS E シリーズ サーバーを導入することで、Cisco UCS データセンター ポートフォリオをブランチオフィス環境に簡単に拡張できます。サーバーに仮想化を追加することで、タイミングと予算に応じた最適なスケジュールで新しいサービスを段階的に展開できます。一方で、現地派遣による新しいハードウェアまたはソフトウェアの導入に伴う、サービスコールのコストを回避できます。

Cisco UCS E シリーズ サーバーは、ビジネスニーズの変化に対応する次のような特長を備えています。

- **運用の負担軽減**：配線が不要な統合型インフラストラクチャにより、Cisco UCS E シリーズ サーバーでは、新しいサービスやインフラストラクチャを迅速かつ容易に追加できます。
- **システムメンテナンスのシンプル化**：Cisco UCS E シリーズ サーバーは、物理サーバーのプロビジョニングとシステムメンテナンスを容易にします。

- 強化されたサーバー管理** : Cisco® Integrated Management Controller (IMC) に内蔵の Lights Out サーバー管理は、すべての Cisco UCS 製品と同じ専用ベースボード管理コントローラハードウェアで実行できます。このため、ローカルおよびリモートのサーバーモニタリングと設定管理に、Cisco UCS C シリーズ ラックサーバーと一貫したスタンドアロン管理を使用できます。ハードウェアは Cisco Intersight® 対応であり、Intersight は将来サポートされる予定です。
- 物理的セキュリティの強化** : 本ブレードサーバーは、外部ネットワークケーブルや物理的なキーボード、ビデオ、マウス (KVM) を必要としません。そのため配線用ボックスやその他の安全な場所で、管理性を損なうことなく簡単に保護できます。これは従来の仮想 KVM 機能を備えていないタワー型サーバーやラックマウントサーバーでは容易ではありませんでした。
- 省スペース型** : Cisco UCS E シリーズ サーバーは、マルチコア x86 64 ビット Intel Xeon プロセッサを搭載しています。Catalyst 8300 クラウドエッジルータに、電力が最適化された高性能のブレードサーバーを直接組み込むことで、分散拠点のサーバーの設置面積を削減できます。これらのサーバーは、単一のルータシャーシに統合および収容され、スペースが限られた分散拠点向けの優れたオールインワン プラットフォームを提供します。

プラットフォームサポートと互換性

Cisco UCS E シリーズ サーバーは、次に示す複数のベアメタル OS やハイパーバイザをサポートするように設計されています。

- ハイパーバイザ
 - VMware vSphere ESXi 7.0U3
 - Red Hat Enterprise Linux

製品仕様

表 2 に仕様を示し、表 3 に Cisco UCS E シリーズ M6 サーバーの Cisco Catalyst 8300 サポートを示します。表 4 に、安全性と EMC 規制基準への準拠情報を示します。

表 2. M6 サーバーの製品仕様

機能	UCS-E1100D-M6 (ダブル幅)
CPU	<ul style="list-style-type: none"> Intel Xeon-1749-NT (15 MB キャッシュ、3.0 GHz、10 コア)
DRAM	<ul style="list-style-type: none"> 32 ~ 128 GB 4 つの DIMM スロット、それぞれに 16 GB、または 32 GB の VLP DDR4 RAM
ハードディスクドライブ (HDD/SSD)	<ul style="list-style-type: none"> 4 つの SFF スロット。それぞれ最大 4 TB (SATA SSD または NVME SSD)。詳細については、注文および互換性ガイドを参照してください。
RAID オプション	<ul style="list-style-type: none"> CPU 上の Intel 仮想 RAID (VROC) RAID 0、1、5 VMware Esxi は RAID 1 とのみ互換性があります NVME SSD のみが RAID と互換性があります。SATA SSD は RAID と互換性がありません。

機能	UCS-E1100D-M6 (ダブル幅)
キャッシュバックアップのための電力損失保護	<ul style="list-style-type: none"> データによる電力損失時のデータ保護の強化 SSD ドライブ内の保護コンデンサのモニタリング
ネットワーク インターフェイスカード (NIC)	<ul style="list-style-type: none"> 2 つの内部ギガビット イーサネット ポート (Broadcom 5719) 2 つの外部 10 ギガビット イーサネット ポート (1000/10000) (Intel CPU 内に統合) 1 つの 10/100/1000 イーサネット専用管理ポート (10/100/1000) (Cisco IMC の場合)
Cisco IMC	<ul style="list-style-type: none"> 統合 Emulex Pilot-4 BMC インテリジェント プラットフォーム管理インターフェイス (IPMI) 2.0 準拠の管理および制御 コマンド ライン インターフェイス (CLI) 対応、自動化 Lights Out Management (LOM) 用 Web GUI 管理ツール搭載 仮想 KVM
サポートされる SFP	<ul style="list-style-type: none"> GLC-SX-MMD GLC-LH-SMD SFP-H10GB-ACU7M SFP-10G-SR-S SFP-10G-LR-S
統合 eMMC ストレージ	<ul style="list-style-type: none"> Cisco IMC 用 16 GB パーティション Intel x86 ホスト用 16 GB パーティション
前面パネルコネクタ	<ul style="list-style-type: none"> KVM コンソールコネクタ X 1 (VGA コネクタ X 1、シリアルコネクタ X 1、USB 2.0 コネクタ X 1) オンボード USB 3.0 ポート X 2
物理寸法 (高さ X 幅 X 奥行)	<ul style="list-style-type: none"> 4.01 X 41.27 X 21.08 cm (1.58 X 16.25 X 8.3 インチ)
最大重量	<ul style="list-style-type: none"> 2.95 kg (6.5 lb)
温度：動作時	<ul style="list-style-type: none"> 導入可能なプラットフォームの動作要件：0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) 通常
温度：非動作時	<ul style="list-style-type: none"> -40° ~ 70°C
湿度：動作時	<ul style="list-style-type: none"> 導入可能なプラットフォームの動作要件：5 ~ 85 % (動作時)
湿度： 非動作	<ul style="list-style-type: none"> 5 ~ 95%
高度：動作時	<ul style="list-style-type: none"> 海拔 0 ~ 3000 m (10,000 フィート) で 40°C (104°F)
高度：非動作	<ul style="list-style-type: none"> 4,600 m (15,000 フィート)

表 3. M6 サーバーに対する Catalyst 8300 のサポート

Catalyst 8300 プラットフォーム	UCS-E1100D-M6
C8300-2N2S-4T2X	1
C8300-2N2S-6T	1

表 4. 適合標準規格 : 安全性および EMC

仕様	説明
安全性	<ul style="list-style-type: none"> ● CSA C22.2 No. 62368-1:1 (Edition. 3.0) ● UL 62368-1-2021 (Edition. 3.0) ● IEC 62368-1:2018 (Edition. 3.0) ● EN 62368-1:2020/A11:2020 (Edition. 3.0) ● AS/NZS 62368.1:2022
EMC : エミッション	<ul style="list-style-type: none"> ● ISPR32:2015+A1:2019 ● EN 55032:2015+A11:2020 ● EN 61000-3-3:2013+A1:2019 ● EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 ● EN 300 386 V2.1.23:2021 ● 47 CFR FCC Part 15B ● ICES-003 Issue 7:2020 ● KS C 9832:2019 ● KS C 9610-3-2:2020 ● KS C 9610-3-3:2020 ● VCCI-CISPR 32:2016 ● CNS 15936:2016 ● QCVN 118:2018/BTTTT
EMC : イミュニティ	<ul style="list-style-type: none"> ● CISPR35:2016 ● EN 55035:2017+A11:2020 ● EN IEC 61000-6-1:2019 ● EN IEC 61000-6-2:2019 ● EN 300 386 V2.1.23:2021 ● KS C 9835:2019 ● TCVN 7317:2003

システム要件

Cisco UCS E シリーズ M6 サーバーの場合、Catalyst 8300 シリーズ プラットフォームに Cisco IOS® XE ソフトウェアリリース 17.11、またはそれ以降が必要です。

保証情報

Cisco UCS E シリーズ サーバーは、90 日間保証の対象です。保証については、Cisco.com の[製品保証](#)のページを参照してください。

シスコの環境保全への取り組み

シスコの[企業の社会的責任](#) (CSR) レポートの「環境保全」セクションでは、製品、ソリューション、運用・拡張運用、サプライチェーンに対する、シスコの環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

次の表に、環境保全に関する主要なトピック (CSR レポートの「環境保全」セクションに記載) への参照リンクを示します。

表 5. 環境保全に関するトピック

持続可能性に関するトピック	参照先
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE 適合性

シスコでは、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。シスコは、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

発注情報

表 1 に、Cisco UCS E シリーズ M6 モジュールのトップレベルの製品番号を示します。製品番号および発注の例の一覧については、発注ガイドを参照してください。

購入方法については、シスコの[購入案内のページ](#) [英語] を参照してください。ソフトウェアをダウンロードするには、[Cisco Platform Suite](#) [英語] にアクセスしてください。

シスコサービス

Cisco UCS E シリーズ サーバーモジュールのハードウェアサポートは、モジュールが収容されるルータの Cisco Smart Net Total Care® 契約の対象になります。Cisco Smart Net Total Care のサポートは、1 回契約または年間契約ベースでご利用いただけます。サポートオプションは、ヘルプデスクからプロアクティブなオンサイトコンサルティングまで多岐に渡ります。

すべてのサポート契約には次の内容が含まれます。

- Cisco IOS ソフトウェアのメジャーアップデート (プロトコル、セキュリティ、帯域幅、および機能の強化)
- テクニカルサポート、電子商取引、および製品情報を提供する Cisco.com テクニカルライブラリへのアクセス権
- 業界最大の専任テクニカル サポート担当者による 24 時間対応

シスコ サービスの詳細については、[シスコテクニカルサポートサービス](#) [英語] または[シスコアドバンスドサービス](#) [英語] を参照してください。

シスコとパートナーのブランチオフィス向けサービス

シスコおよび認定パートナーが提供するサービスは、分散拠点の体験を変革し、ビジネスの刷新および成長を加速させます。シスコは、簡単かつ再生可能で、最適化された分散拠点のフットプリントの構築に向けて、さまざまなテクノロジーに関する幅広い専門知識を提供します。計画サービスと設計サービスにより、技術とビジネス目標との整合性を図り、展開の正確性、速度、効率性を向上します。また、テクニカルサービスにより、運用効率の向上、コストの削減、およびリスクの軽減を支援します。最適化サービスは、パフォーマンスを継続的に改善し、お客様が新しい技術を使いこなせるように設計されています。詳細については、<https://www.cisco.com/go/services> [英語] を参照してください。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital® により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 カ国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、シスコの柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。[詳細はこちらをご覧ください。](#)

詳細情報

Cisco UCS E シリーズ サーバーの詳細については、<https://www.cisco.com/go/ucse/> [英語] を参照するか、最寄りのシスコ代理店までお問い合わせください。

シスコ コンタクトセンター

自社導入をご検討されているお客様へのお問い合わせ窓口です。
製品に関して | サービスに関して | 各種キャンペーンに関して | お見積依頼 | 一般的なご質問

お問い合わせ先

お電話での問い合わせ
平日 9:00 - 17:00
0120-092-255

お問い合わせウェブフォーム

cisco.com/jp/go/vdc_callback



©2023 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco, Cisco Systems, およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における商標登録または商標です。
本書籍またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間の
パートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R) この資料の記載内容は2023年8月現在のものです。この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。



シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
cisco.com/jp