

Process Orchestrator : ドメインのクレデンシャルで UCS Manager に接続できない

内容

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、UCS Manager がドメインにある場合に Unified Computing System (UCS) Manager のランタイム ユーザを設定する方法について説明します。

前提条件

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco Process Orchestrator 2.2以降に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期 (デフォルト) 設定の状態から起動しています。対象のネットワークが稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題

UCS Managerがドメイン内にある場合にローカルユーザまたはドメインユーザを使用しようとすると、ランタイムユーザ (正しく設定されていない場合) に認証エラーが発生します。

解決方法

ランタイムユーザのユーザ名では、ドメインまたはローカルが「ucs-」で始まる設定にリストされている必要があります。たとえば、ユーザ名が「bob」の場合、ローカルのランタイムユーザは「ucs-local\bob」になります。ドメインユーザの場合、「ucs-domainname\bob」になります。これらのランタイムユーザが正しく設定されると、接続が発生します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)