

# TMS で MCU またはシステムを移動すると、既存のコールはどうなりますか。

## 内容

### [概要](#)

[TMS で MCU またはシステムを移動すると、既存のコールはどうなりますか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この記事は Cisco TelePresence Management Suite に関連しています。

### Q. TMSでMCUまたはシステムを移動すると、既存のコールはどうなりますか。

A. ネットワークでエイリアスダイヤリングを使用して、システムのエイリアスを変更しない限り、[システム(Systems)] > [ナビゲータ(Navigator)]でMCUまたはシステムを開いて[接続の設定(Connection Settings)]を更新します。

システムのエイリアスを変更する場合は、システムが次の一部である将来のコールのブッキングを更新する必要があります。

1. システムを更新します。
2. システムの新しいエイリアスがTMSに反映されるように、TMSで更新します。
3. [Booking] > [List Conferences]に移動します。
4. [システムのフィルタ]機能を使用して、変更されたシステムを含む将来のすべての会議を一覧表示します。
5. 各会議を編集し、会議の[接続設定]タブを開きます。会議のコールルートは、システムの新しいエイリアスで更新されます。
6. [保存]をクリックして、会議を閉じます。
7. システムが属するすべての将来の会議について、最後の手順を繰り返します。

## 関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)