

ãf•ã,£ãf¼ãf«ãf%ã, 'ã®ÿè;CEã™ã, < AP ã®ã€ãã, 'ã, ç...Sã—ã | ä, <ã•ã,,ã€,
æ¬;ã®ä¾ãã, ½ãf•ãf^ã, |ã, Sã, çãfãf¼ã,,ãfSãf³ 8.3.102.0
ã, 'ã®ÿè;CEã™ã, <ãfããã,ãã, 'ã®ã®ãÿã,ãã®ã,³ãfããããf%ã®ã†°ãŠã, 'çã°ã—ãÿã,,ã®ã

<#root>

AP#

show version

.
.
cisco AIR-AP3802E-B-K9 ARMv7 Processor rev 1 (v7l) with 1030528/668540K bytes of memory.
Processor board ID RFDPP1BS497
AP Running Image :

8.3.102.0

Primary Boot Image : 8.3.102.0

.
.

è,,†ã¼±æ€§ã, 'ã®«ã,"ã§ã,,ãªã,,ã"ã"ã"ã®çç°èªã®

Cisco ã®ã"ã®è,,†ã¼±æ€§ã®CE IOS software ã, 'ã®ÿè;CEã™ã, < Cisco Aironet
ã, çã, ã,,ã,
ãfãã,ããf³ãf^ã, 'ã½±éÿã, 'ã, Žã^ãªã,,ã"ã"ã, 'çç°èªã®—ã¾ã®—ãÿã€,

ã»ã®ã,ã, 'ã,³è£½ã"ã«ãŠã,,ã |ã€ãã"ã®ã, çãf%ããfãã,ãã, ¶ãfã®ã½±éÿã, 'ã—ã

è©³ç´°

ã,,ã,,ãfããfãfã,£ã¾ã®ã®ç—°è; j

ã»žéç-

ã"ã®è,,†ã¼±æ€§ã«ã¾ã† |ã™ã,ã»žéç-ãã,ã,Šã¾ã»ã,"ã€,

ã;®æ£æ,^ãçã,½ãf•ãf^ã, |ã, Sã, ç

ã,ã, 'ã,³ã®ã®ã, çãf%ããfãã,ãã, ¶ãfãã«è"~è¼%ã®ã,CEãÿè,,†ã¼±æ€§ã«ã¾ã† |ã™ã, <ç,, j
ã, çãffãf—ãfããf¼ãf^ã, 'æ®ã¾ã®—ã |ã®,ã¾ã®ã™ã€,
ã®Šã®çæ§ã®CEã,ããf³ã, 'ãf^ãf¼ãf«ã—ãÿã,Šã,¶ãfããf¼ãf^ã, 'ã—ã"ãÿã,Šã§ã§ã,ãã®ã

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。