

# RV215WのBonjour設定

## 目的

Bonjourは、IPネットワーク上のコンピュータ、デバイス、およびサービスの自動検出を可能にするサービスアドバタイズメントおよび検出プロトコルです。RV215W Bonjourでは、デバイスで設定されているデフォルトサービスのみがイネーブルにされたときにアドバタイズされます。Bonjourは、ネットワークデバイスがIPアドレスを手動で入力したり、DNSサーバを設定したりすることなく、相互を自動的に検出できるようにする機能です。

このドキュメントの目的は、RV215WでBonjourディスカバリを設定する方法を示すことです。

## 該当するデバイス

- ・ RV215W

## [Software Version]

- ・1.1.0.5

## Bonjourの設定

ステップ1: Web構成ユーティリティにログインし、[Administration] > [Bonjour]を選択します。「ディスカバリ - Bonjour」ページが開きます。

VLAN ID	VLAN Name	Enable Bonjour
1	Default	<input type="checkbox"/>
3	VLAN1	<input checked="" type="checkbox"/>
4	VLAN2	<input checked="" type="checkbox"/>
5	VLAN3	<input checked="" type="checkbox"/>
6	VLAN4	<input type="checkbox"/>

ステップ2: デバイスでBonjourを有効にするには、[有効]チェックボックスをオンにします。Bonjourは、RV215Wに接続されたデバイスを手動で検出する必要がなく、次のような目的で使用できます。コンピュータ、サーバ、およびプリンタ。

ステップ3: Bonjourインターフェイス制御テーブルで、目的のVLANの[Enable Bonjour] チェックボックスをオンにして、その特定のVLANでBonjourを有効にします。VLANに存在するデバイスが、RV215Wルータで利用可能なBonjourサービスを検出できます。

ステップ4:[Save]をクリックします。