

Mac 9.2ではログ ファイルを探し、その場所をキャッシュ

内容

[概要](#)

[問題](#)

[解決方法](#)

概要

場合によっては、トラブルシューティングのためにユーザがログ ファイル、plist ファイル、jabber-config.xml ファイル、またはキャッシュ ファイルの場所にアクセスする必要があります。これらのファイルの場所は、このマニュアルで説明します。

問題

ユーザがログ ファイル、plist ファイル、jabber-config.xml、またはキャッシュの場所にアクセスする必要があります。

解決方法

ログ ファイルの場所とファイル名は次のとおりです。

ログ ファイル :

```
/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-  
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>  
/Library/Logs/Jabber/Jabber-<date_with_numeric_number>.log
```

plist ファイルの場所とファイル名は次のとおりです。

plist ファイル :

```
/User/<userid>/Library/Preferences/.com.cisco.jabber.plist/User/  
<userid>/Library/Preferences/.com.cisco.jabber.plist.lockfile
```

キャッシュ ファイルの場所とファイル名は次のとおりです。

他のキャッシュ ファイルの場所 (AppDialRules.xml など)

```
/Users/<userid>/Library/Caches/com.cisco.Jabber/<user_email>/  
jabber-config.xml
```

ファイルの場所とファイル名は次のとおりです。

Jabber-config.xml ファイル :

/Users/<userid>/Library/Application Support/Cisco/
Unified Communications/Jabber