



C

Cisco Unified CM

認証と暗号化、概要 [A-1](#)

Cisco Unified CM 4.x

タスク リスト、Cisco Unified CM クラスタへの
Cisco Unified CM Express サーバの追加 [3-2](#)

Cisco Unified CM 5.x

タスク リスト、作成、SCCP 連動の [4-1](#)

Cisco Unified CM 6.x

タスク リスト、ポート数の変更 [5-2](#)

Cisco Unified CM 7.x

タスク リスト、ポート数の変更 [6-2](#)

要件 [6-3](#)

Cisco Unified CM 8.x

新しい連動の作成 [7-15](#)

タスク リスト、ポート数の変更 [7-3](#)

Cisco Unified Survivable Remote Site Telephony (SRST)

ルータ、連動への影響 [1-2](#)

M

MWI 要求を送信 (ポートの設定) [2-2](#)

R

RDNIS、連動での送信不能の影響 [1-2](#)

S

SRST、連動機能への影響 [1-2](#)

T

TRAP 接続を許可する (ポートの設定) [2-2](#)

あ

暗号化と認証、ボイス メッセージ ポートの、概要 [A-1](#)

き

機能、連動で提供される [1-2](#)

く

クラスタ、Connection クラスタのポートの設定 [8-1](#)

こ

コールへの応答 (Answer Calls) (ポート設定) [2-2](#)

さ

サーバ名 (ポートの設定) [2-2](#)

せ

セキュリティ モード (Security Mode) (ポート設定) [2-2](#)

て

テスト

監視転送のセットアップ [9-3](#)

監視転送のテスト [9-4](#)

テスト環境の設定 [9-1](#)

テスト ユーザの削除 [9-4](#)

メッセージを再生する機能のテスト [9-3](#)

リリース転送を使用した外線通話のテスト [9-2](#)

テンプレート、複数の連動用の新しいユーザ テンプレートの追加 [10-1](#)

通話に応答する数の計画 [2-3](#)

発信専用の数の計画 [2-3](#)

め

メッセージ通知を実行する（ポートの設定） [2-2](#)

ゆ

有効（Enabled）（ポート設定） [2-2](#)

ユーザ テンプレート、複数の連動用に新しく追加 [10-1](#)

な

内線番号（ポート設定） [2-2](#)

に

認証と暗号化、ボイス メッセージ ポートの、概要 [A-1](#)

は

発信ハント順（ポートの設定） [2-2](#)

ふ

複数の連動

新しいユーザ テンプレートの追加 [10-1](#)

説明 [1-3](#)

ほ

ボイス メッセージ ポート

数の変更 [11-1](#)

ボイス メッセージ ポート、設定 [2-2](#)

ポート

Cisco Unity Connection クラスタに関する考慮事項 [2-4](#)

Connection クラスタの設定 [8-1](#)

インストールする数の計画 [2-3](#)

数の変更 [11-1](#)

設定 [2-2](#)

設定の計画 [2-1](#)