

Hoe kan men de post aanvaarden voor extra interne domeinen van het ESA?

Inhoud

[Het aanvaarden van post voor extra interne domeinen op de ESA](#)

Het aanvaarden van post voor extra interne domeinen op de ESA

Milieu: Cisco e-mail security applicatie (ESA), alle versies van AsyncOS

1. Om e-mail te aanvaarden voor een domein op het ESA, moet u een ingang voor dat domein maken in de ontvangstentabel (RAT). Kies in de GUI, **beleid per e-mail > Tabel voor ontvangende toegang (RAT)**. Selecteer de juiste luisteraar in het Overzicht voor de vervolgkeuzelijst Lijnen. Klik op **Opdrachtgever toevoegen**. Voer de domeinnaam in in het veld **Adres ontvangen**. Klik op **Aanvaarden** in de vervolgkeuzelijst Actie. Afhankelijk van uw instelling, kunt u uw **inkomende postbeleid** controleren. Voer een MTP-routeingang in om aan de doelgastheer te leveren. Kies **Netwerk > MTP-routers**. Klik op **Add Route** en voer het nieuwe domein en het corresponderende IP-adres van de doelhost in.
2. Pas de MX-record aan voor het domein zodat deze op de IP van het ESA wijst. Opmerking: Deze aanpassing vindt niet plaats op de ESA.
3. Test uw instelling op een van deze manieren: Gebruik het hulpprogramma Overtrekken Gebruik in de CLI de spooropdracht. Ga in de GUI naar **stysteemadministratie > Trace**. Stuur een testbericht naar je domein. U kunt de e-mailbestanden controleren om te zien hoe het bericht door het systeem is doorgegeven of het bericht volgen gebruiken