

# Vergelijkingschema van de Cisco IP-telefoon 8800 Series

## Doel

De Cisco IP-telefoon 8800 Series zijn gebaseerd op dezelfde hardware als Cisco-ondernemingstelefoons maar hebben andere software als ondersteuning voor gespreksbeheer van derden (3PC). Deze modellen ondersteunen de meeste functies van SPA-telefoons met verfriste ID en verbeterde gebruikerservaring.

De 8800 Series is ideaal voor kenniswerkers, maar ook voor administratief, leidinggevend en uitvoerend personeel. Het werkt ook goed in een gedeelde werkruimte omgeving.

Met het Cisco Spark Phone-besturingssysteem biedt de serie flexibele implementatieopties, of deze nu op kantoor zijn, vanuit de cloud of in een hybride configuratie.



Dit artikel biedt een vergelijkende tabel met gemeenschappelijke en unieke functies onder de verschillende modellen van de Cisco IP-telefoon 8800 Series.

## Toepasselijke apparaten

- Cisco IP-telefoon 8800 Series

## Vergelijkingschema

### Cisco IP-telefoon 8800 Series

	CP 8841	CP 8851
<b>Functies</b>		
Scherm	800 x 480 WVGA (5 inch)	800 x 480 WVGA (5 inch)
aanraakscherm	Nee	Nee
Ethernet-switch	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
Programmeerbare lijntoetsen	5	5
Programmeerbare zachte toetsen	4	4
Toetsen voor vaste functies	12	12
Mobiele externe toegang zonder een VPN-client	Ja	Ja

via Cisco Express		
Handelsvrij	Ja	Ja
Speakerphone	Ja	Ja
Signaleringsprotocollen	SIP	SIP, Bluetooth
802-3AF	Ja	Ja
Wi-Fi	—	—
Cisco intelligent Nabijheid voor mobiele spraak	Ja	Ja
USB-oplading	—	1 poort
Cisco-voeding	Nee	Nee
DHCP	Ja	Ja
Codecs	G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC en Internet Low Bitrate Codec (iLBC)	G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.729ab, iSAC en Internet Low Bitrate Codec (iLBC)
802-1p/q	Ja	Ja
Ondersteunde Cisco Call Control-platforms	CUCM: 8.5.1 (niet-beveiligde modus), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 en latere bus. Edition: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 en later HCS: 8.6.2 en later Spark Cloud: Vereist Spark Phone OS 11.0 of hoger gespreksbeheer van derden: IP-telefoon 8800p-8xx-10-3-1-3PC en hoger	CUCM: 8.5.1 (niet-beveiligde modus), 8.6.2, 9.1.2, 10.0 en latere bus. Edition: 8.6.2, 9.1.2, 10.0 en later HCS: 8.6.2 en later Spark Cloud: Vereist Spark Phone OS 11.0 of hoger gespreksbeheer van derden: IP-telefoon 8800p-8xx-10-3-1-3PC en hoger
Ondersteuning van UC Manager-encryptie	Ja	Ja
Head-end poort (RJ9)	Ja	Ja
EHH-ondersteuning (AUX)	—	—
Ondersteuning van elektronische Hoog Switch (EHS) (AUX en USB)	Ja (alleen AUX)	Ja
breedband audio	Ja	Ja
PoE-classificatie	Categorie 2	3
Ondersteuning van toetsuitbreidings module (KEM)	—	Tot 2
Externe audiopoort	—	—
Geïntegreerde Bluetooth	—	Ja