

E&M kabelansluitingen voor Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC op Lucent PBX G3R E&M Trunk

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Pinout](#)

[Gerelateerde informatie](#)

Inleiding

In dit document wordt de E&M-kabelmodems beschreven die een Cisco 1750/2600/3600 E&M-spraakinterfacekaart (VIC) op een Lucent PBX G3R E&M-trunk verbinden.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

Conventies

Zie de [Cisco Technical Tips Convention](#) voor meer informatie over documentconventies.

Pinout

Opmerking: Lucent G3R PBX ty1-stan en ty5 werken samen met Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC.

```
Type 1 & 5; 4-wires; router to PBX -----Lucent-----  
Router  Pins    PBX  
      1  --
```

M	2	--	6	M
R	3	--	4	TA
R1	4	--	1	RA
T1	5	--	2	RB
T	6	--	5	TB
E	7	--	3	E
	8	--		

Gerelateerde informatie

- [Ondersteuning voor spraaktechnologie](#)
- [Productondersteuning voor spraak en Unified Communications](#)
- [Probleemoplossing voor Cisco IP-telefonie](#)
- [Technische ondersteuning - Cisco-systemen](#)