

Onde as classes personalizadas de plug-in SayItSmart são implantadas

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Conventions](#)

[Informações de Apoio](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introduction

Este documento explica os diretórios nos quais as classes personalizadas de plug-in SayItSmart devem ser implantadas.

Prerequisites

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Unified Call Services, Universal Edition e no Cisco Unified Call Studio, Universal Edition.

Conventions

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos](#).

Informações de Apoio

Sintomas: O desenvolvedor criou um plug-in SayItSmart personalizado com Java e precisa saber onde colocar o arquivo de classe compilado para que o plug-in possa ser usado no Cisco Unified Call Studio.

Resolução: Assim como acontece com os elementos personalizados, o código dos plug-ins SayItSmart personalizados deve ir para a pasta de implantação/java/aplicativo/classes de um aplicativo se for uma classe ou implantação/java/aplicativo/lib se for um arquivo JAR. Certifique-se de fechar e reabrir seu fluxo de chamada para garantir que essas classes sejam recarregadas.

Como alternativa, se quiser usar o novo plug-in SayItSmart em vários aplicativos, você deve armazenar o arquivo de classe ou JAR em AUDIUM_HOME/common/classes (ou lib para arquivos JAR) e nesta pasta:

- Usuários do Cisco Unified Call Studio 5.x:
eclipse/plugins/com.audiumcorp.studio.library.common_5.2.0/classes (ou lib para arquivos JAR)
- Versões anteriores do Cisco Unified Call Studio:
eclipse/plugins/com.audium.studio.common_x.x.x/classes (ou lib para arquivos JAR), onde x.x.x é um número de versão

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)