

# 如何更改Cisco CNS Access Registrar RexAcctScript 以在记账文件中生成CSV版本

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[编辑RexAcctScript](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文档说明如何手动编辑Cisco CNS Access Registrar RexAcctScript，以便您的记帐日志文件反映CSV格式。

## 先决条件

### 要求

本文档没有任何特定的要求。

### 使用的组件

本文档中的信息基于Cisco CNS Access Registrar版本1.7和3.0。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则

有关文件规则的更多信息请参见“Cisco技术提示规则”。

## 编辑RexAcctScript

如果希望记帐日志文件反映可在帐单应用程序中使用的CSV格式，请手动编辑RexAcctScript并重新编译它。默认情况下，该文件位于\$ARINSTALLPATH/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp。

要更改记帐格式，请更改下表中所示的内容：

| 行号AR<br>1.7 | 行号AR<br>3.0 | 发件人                 | 至               |
|-------------|-------------|---------------------|-----------------|
| 2080        | 2090        | *(pEnd++)=<br>"\n"; | *(pEnd++)= ","; |
| 2069        | 2079        | *(pEnd++)= "\t";    | *(pEnd++)= " "; |

注意：“ ”包含空格。

要编译和安装RexAcctScript脚本，请使用gcc 2.95-3。有关其他详细信息，请参阅[Cisco CNS Access Registrar用户指南 — 使用REX记帐脚本](#)。

记帐文件的输出需要如下所示：

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
记帐文件现在在每个条目之间包含逗号(",")。
```

## 相关信息

- [Cisco Access Registrar支持页面](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)