

Tidal Enterprise Orchestrator:用户没有正确的登录类型时活动失败

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

[相关信息](#)

简介

本文档介绍如何解决当用户尝试运行活动时收到“登录失败”错误消息时出现的问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)2.1及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

问题

用户在运行活动时收到以下错误消息：

:

当运行时用户没有作为批权限登录时，会收到此错误消息。

解决方案

要解决此问题，请执行以下步骤：

1. 转到正在运行活动的目标（无论是本地计算机还是远程）。
2. 在目标上，更改本地安全策略并允许运行时用户以批权限登录。**注意：**如果这些设置被Active Directory策略覆盖，则必须在域级别更改此策略。

相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)