

# 创建报告的CVP的一个别名服务器DB实例名字

## Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[背景信息](#)

[程序](#)

## Introduction

本文描述如何创建门户Cisco用户的语音的一个别名(CVP)报告服务器数据库(DB)实例名字，因此另外报告的服务器有不同的别名。

## Prerequisites

## Requirements

Cisco 建议您了解以下主题：

- 统一Customer Voice Portal (CVP)

## Components Used

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CVP 10.X

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. 如果您的网络实际，请保证您了解所有命令的潜在影响。

## 背景信息

在报告所有的CVP服务器Installation，数据库实例硬编码对cvp

## 程序

步骤1. 创建在%ONCONFIG%文件(onconfig.cvp)的一个条目DBSERVERALIASES的。某事类似CVP\_1、CVP\_2、CVP\_3等等。

跟随的规则，当创建别名时：

- a. DBSERVERALIASES必须从一个小写字母开始，并且能包含其他小写字母、位和下划线。
- b. DBSERVERALIASES不能包括大写字符、字段分隔符(空格或选项)，或者新的一行字符。
- c. 从基本的ASCII代码集的其他字符不一定是可靠的。
- d. 例如，连字符或减号能制造问题，并且冒号也许不可靠运作。
- e. @字符被保留从服务器分离数据库(正如在dbase@server)。

步骤2.去C://Informix/db，编辑sqlhost文件。添加<instance name> <PROTOCOL> <hostname>  
<aliased实例name>

前：cvp\_1 olsotcp CVPRTPT cvp\_1

步骤3.编辑%WIN\_PATH%/system32/etc/drivers/services并且添加该别名的一个条目(请复制IDS的tcp条目)

步骤4.创建一个注册表条目在Informix公司/sqlhosts下匹配该别名。确定服务名称应该同那别名一样。

步骤5.去服务并且重新启动Informix公司IDS服务。在成功的服务重新启动验证后DB实例反射如被创建。