

在iOS应用上收集AnyConnect DART日志

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[背景信息](#)

[配置](#)

[配置AnyConnect调试集合](#)

[验证](#)

简介

本文档介绍从诊断和报告工具(DART)不可用的iOS设备的AnyConnect应用 (应用) 检索日志的过程。

作者：思科工程师Hugo Olguin。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- AnyConnect Client
- Apple iOS

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- iOS 14.6
- AnyConnect 4.10.01084

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始 (默认) 配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档不介绍AnyConnect的任何虚拟专用网络(VPN)配置，仅介绍从移动应用收集日志所需的步骤。

如果您正在搜索AnyConnect配置示例文档，请参阅“在FTD上配置AnyConnect VPN客户端：Hairping and NAT Exemption”文档。

配置

配置AnyConnect调试集合

1. 打开AnyConnect应用，在主菜单中，您可以找到“诊断”部分。

