

可以在思科邮件安全设备(ESA)上配置哪些自定义SMTP标语代码？

目录

除了标准SMTP标语代码和响应外，管理员还可以配置ESA以返回自定义SMTP标语代码和响应。

SMTP客户端使用SMTP标语代码来确定邮件传输过程中的下一操作。

可以自定义SMTP标语代码，以防止不期望SMTP标语代码的SMTP客户端将邮件正确传送到邮件网关设备。

自定义SMTP响应可使响应更具描述性，便于人类阅读。

1. 导航至GUI >邮件流策略>默认策略参数
2. 进行所需更改
3. 查看其他邮件流策略以了解任何更改
4. 提交和提交更改

邮件流策略>默认策略参数

Default Settings	
Connections:	Max. Messages Per Connection: <input type="text" value="10"/>
	Max. Recipients Per Message: <input type="text" value="50"/>
	Max. Message Size: <input type="text" value="20971520"/> <small>(add a trailing K for kilobytes; M for megabytes)</small>
	Max. Concurrent Connections From a Single IP: <input type="text" value="10"/>
SMTP:	Custom SMTP Banner Code: <input type="text" value="220"/>
	Custom SMTP Banner Text: <input type="text"/>
	Custom SMTP Reject Banner Code: <input type="text" value="554"/>
	Custom SMTP Reject Banner Text: <input type="text"/>

定义

自定义SMTP标语代码：与此侦听程序建立连接时返回的SMTP代码。
与此侦听程序建立连接时返回的SMTP标语文本。

注意： 您可以在此字段中使用一些变量：

自定义SMTP标语文本

变量	定义
\$Group	替换为HAT中匹配的发件人组的名称。如果发件人组没有名称，则显示
\$主机名	如果且仅当设备已验证时，将替换为远程主机名。如果反向DNS IP地址或DNS服务器无法访问，或尚未配置DNS服务器)，则显示“未知”。

\$OrgID	替换为SenderBase组织ID (整数值)。 如果设备无法获取SenderBase组织ID , 或者如果SenderBase信誉服务
\$RemoteIP	替换为远程客户端的IP地址。
\$HATntry	替换为远程客户端匹配的HAT中的条目。