

如何使用在微软视窗的pscp ?

Contents

[问题](#)

[环境](#)

[解决方案](#)

问题

如何使用在微软视窗的pscp ?

环境

Cisco电子邮件安全工具(ESA), Web安全工具(WSA), 安全管理工具(SMA), AsyncOS的所有版本

解决方案

此知识库文章引用不是由思科维护或支持的软件。提供该信息只是为了方便您使用。如需进一步协助, 请联系软件供应商。

从<http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html>下载pscp.exe。
对磁盘的保存。

打开Windows CLI : Start > Run - >类型'命令'没有报价到Open字段里和点击OK键。
扯拽'pscp.exe'对Windows CLI产生CLI命令的完整路径 :

加载特定文件 :

pscp文件user@host : 文件

下载特定文件 :

pscp user@host : 文件文件

下载在文件夹的所有文件 :

pscp -不安全的user@host : folder/*.*文件夹

使用方法 : *pscp [options] [user@]主机 : 来源目标*

pscp [options]来源[source...][user@]主机 : 目标

pscp [options] - ls [user@]主机 : filespec

选项 :

- V打印版本信息和退出

- pgpfp打印PGP键指纹和退出

- p保留文件属性
- q沉寂，不show statistics
- r递归复制目录
- v表示冗长的消息
- 从被保存的会话请装载sessname负荷设置
- P端口连接到指定的端口
- l用户连接指定的用户名
- pw passw登录用指定的密码
- 1 -2强制使用特定的SSH协议版本
- 4 -6强制使用IPv4或IPv6
- C enable (event)压缩
- 认证的i键专用密钥文件
- 批功能失效所有交互提示
- 不安全请允许服务器端的通配符(危险)
- sftp强制使用SFTP协议
- scp强制使用SCP协议