

# 在思科Web安全工具应该使用什么WCCP服务ID？

## 目录

[在思科Web安全工具\(WSA\)应该使用什么WCCP服务ID？](#)

## 在思科Web安全工具(WSA)应该使用什么WCCP服务ID？

### 环境：

- 思科Web安全工具(WSA)
- WCCP

**症状：**WCCP显示如可用，但是流量没有重定向对WSA。

某些WCCP服务ID为**特定目的保留**。即使WSA将允许您使用从0 - 255的所有服务ID，Cisco路由器/WCCP设备可能不根据服务ID重定向流量在使用中。

这是关于预定义的服务ID的**非官方**的列表。

服务名称	ID-	协议	端口
web-cache	0	tcp	80
dns	53	udp	53
ftp本地	60	tcp	21，PASV端口的建议的范围：11001-11006
TCP混乱	61	tcp	**
TCP混乱	62	tcp	**
https缓存	70	tcp	443
rtsp	80	tcp	554
wmt	81	tcp	1755
mmsu	82	udp	1755
rtspu	83	udp	5005
CIFS缓存	89	tcp	137，445
自定义	90		
自定义	91		
自定义	92		
自定义	93		
自定义	94		
自定义	95		
自定义	96		
自定义	97		
自定义Web缓存	98	tcp	80
反向代理	99	tcp	80

**注意：**推荐您从90选择服务ID到97。这些是典型地使用特定协议的自定义服务ID，并且不应该干涉其他服务ID。