

思科IP电话7800系列的比较表

目标

思科IP电话7800系列基于与思科企业电话相同的硬件，但由于支持第三方呼叫控制(3PCC)，因此其软件也不同。这些型号支持SPA电话的大多数功能，包括更新的ID和增强的用户体验。

经济高效的思科IP电话7800系列是寻求高质量、功能齐全的互联网语音协议(VoIP)通信的小型到大型企业的理想之选。这些IP电话非常适合现在使用传统模拟或数字电话并希望升级到思科IP电话系统的客户，无论这些系统是部署在本地、云中，还是采用Cisco Spark Phone OS的混合配置。

本文提供了Cisco IP电话7800系列不同型号之间常见和独特功能的比较图。

适用设备

- Cisco IP 电话 7800 系列

对照图表

Cisco IP 电话 7800 系列

		
屏幕	384 x 106像素防眩光图形单色显示屏 (3.28英寸/83.3毫米)	396 x 162像素防眩光图形白色背光 ()
触摸屏	无	无
以太网交换机	10/100 Mbps	10/100 Mbps
可编程线路键	1	2
可编程软键	4	4
固定功能密钥	11	11
通过Cisco Expressway在无VPN客户端的情况下进行移动远程访问	Yes	Yes
免提	Yes	Yes
免持话筒	是 (窄带)	Yes
信令协议	SIP	SIP
802-3AF	Yes	Yes
头戴式耳机端口	无	Yes
第三方XML支持	—	—
USB充电	—	—
思科电源	—	—

DHCP	Yes	Yes
编解码器	G.711a/μ、G.722、G.729a、iLBC	G.711a、G.722、和互联网低
802-1p/q	Yes	Yes
支持的思科呼叫控制平台	CUCM:8.62、9.1.2、10x及更高版本 — 总线。版本：8.6.2HCS:9.1.2 Spark云：需要Spark Phone OS 11.0或更高版本	CUCM:8.62：8.6.2HCS更高版本
UC Manager加密支持	Yes	Yes
消息等待指示	Yes	Yes
EHS支持(AUX)	Yes	Yes
电子钩开关(EHS)支持 (AUX和USB)	是 (仅AUX)	是 (仅AUX)
宽带音频	是 (可购买宽带头戴式耳机)	Yes
POE分类	1	1
按键扩展模块(KEM)支持	—	—
外部音频端口	—	—
集成蓝牙	—	—