

200/300ç³»å^—ç®;ç♦†åž<äº¤æ♦¢æœºä,Šçš,,æ€♦ç

ç>®æ :

Ciscoå♦'çŽ°å♦è®®(CDP)æ~"é"³/4è·~å±,Ciscoä,"æœ‰oå♦è®®í¼Œå...♦è®,Ciscoè®³/4å¤‡æ—Local

Informationé|þ³/4ç¤ºç"±CDPå♦è®®é€šå/Šçš,,æœ‰oå...³æœ¬åœ°è®³/4å¤‡çš,,ä¿jæ♦~ä€,

æœ¬æ¬å»ç»♦200å'Œ300ç³»å^—ç®;ç♦†åž<äº¤æ♦¢æœºçš,,CDPæœ¬åœ°ä;æ♦~é|þ♦çä,Šæ~³/4ç¤ºç"±

é€,ç"”è®³/4å¤‡

· SF/SG 200å'ŒSF/SG 300ç³»å^—æ‰~ç®;äº¤æ♦¢æœº

è½~ä»¶ç‰^æœ¬

â€¢v1.2.7.76

CDPæœ¬åœ°ä;æ♦~

æ¥é¤1:ç™»å½•å^°Webé...♦ç½®å®žç"“ç“<å°♦í¼Œç„¶å♦žé€‰æ<©Administration >
Discovery - CDP > CDP Local Informationæ,å°†æ‰“å½ŒCDPæœ¬åœ°ä;æ♦~é|þl4š

CDP Local Information

Interface: Port GE1 ▾

CDP State: Enabled

Device ID TLV

Device ID Type: MAC Address

Device ID: 00:1c:7e:4f:ec:00:00:00

System Name TLV

System Name: switchecbdbd4

Address TLV

Address 1: 192.168.1.254

Address 2: N/A

Address 3: N/A

Port TLV

Port ID: gi1

Capabilities TLV

Capabilities: Switch, IGMP

Version TLV

Version: 1.2.7.76

Platform TLV

Platform: Cisco SG200-26 (PID:SLM2024T)-VSD

Native VLAN TLV

Native VLAN: 1

Full/Half Duplex TLV

Duplex: Full

Appliance TLV

Appliance ID: 1 (VoIP Phone)

Appliance VLAN ID: 1

Extended Trust TLV

Extended Trust: 0

CoS for Untrusted Ports TLV

CoS/802.1p for Untrusted Ports: 0

Power TLV

Request ID: N/A

Power Management ID: 1

Available Power: 0

Management Power Level: No preference

ç—äºŒæ¥í¼šä»ŽInterfaceä, æ‰å^—è; ä, é‰‰æ©è; æ~¾ç¤°å...¶ä¿æ—çš,,ç«—å♦£ã€,
ä»¥ä, æ~¾ç¤ç«—å♦£åœ”CDPæ·ºæ♦®åŒ...ä, é€šå‘Šçš,,ä¿æ—ã€,
· CDPçŠ¶æ€♦â€”æŒ‡å®šç«—å♦£çš,,CDPçŠ¶æ€♦ã€,
· è®¾å¤‡IDç±»åž¹ â€”
é€šå‘Šçš,,è®¾å¤‡IDçš,,ç±»åž¹ã€, æ¤å—æµ~¾ç¤°MACåœ°å♦€æ^—å°♦å^—å♦·ã€,
· è®¾å¤‡ID å€” è®¾å¤‡IDã€, è;™æ~—ä¤çæœ°çš,,MACåœ°å♦€æ^—å°♦å^—å♦·ã€,
· åœ°å♦€ å€” å^†é...♦ç»™æŒ‡å®šç«—å♦£çš,,ç½’ç»œå±, åœ°å♦€ã€,
· ç«—å♦£ID å€” æŒ‡å®šç«—å♦£çš,,IDã€,
· åŠŸèf½ å€”
æ‰€é€šå‘Šçš,,è®¾å¤‡åŠŸèf½ã€, ä¤çæœ°é€šå‘Šå®fèf½å¤Ÿä°¤æ♦çå’Œä½ç”“IGMPã€,
· ç‰^æœ—å€” ä¤çæœ°çš,,å½“å‰♦è½—ä»¶ç‰^æœ—ã€,
· å¹³å♦° å€” ä¤çæœ°çš,,å¹³å♦å♦ç°ä€♦ç¼—å♦·å’Œä°å”♦ID(PID)ã€,
· æœ—å¾♦VLAN å€” æœ—å¾♦VLANæ‡è—†ç—!ã€,
· å♦Œå·¥ å€”
æ~¾ç¤ç«—å♦£å¤,,ä°žå♦Šå♦Œå·¥è;~æ—å... “å♦Œå·¥æ” ¡å¼♦ã€, å♦Šå♦Œå·¥æ” ¡å¼♦å°†é™
· è®¾å¤‡ID å€”
è;žæŽ¥å^—æŒ‡å®šç«—å♦£çš,,è®¾å¤‡ç±»åž¹ã€, å—ä°žå¤§å¤šæ•ºé♦žæ€♦çš’è®¾å¤‡i¼Œè®¾å¤‡
· è®¾å¤‡VLAN ID å€” æ‰€è;žæŽ¥è®¾å¤‡çš,,VLAN IDã€,
· æ‰Œå±•ä¿;ä»” å€”
ç«—å♦£ä, Šæ‰Œå±•ä¿;ä»”çš,,çŠ¶æ€♦ã€, å!, æžœæŽ¥æ”¶æ•ºæ♦®åŒ...çš,,ä, »æœ°æ^—æœ♦åŠ
for Untrusted Portså—æ®µã€,
· CoS/802.1p for Untrusted Ports å€”
å!, æžœç«—å♦£ä, Šç’ç”“ä°†æ‰Œå±•ä¿;ä»”i¼Œå^™ç«—å♦£ä, Šæ‰€æœ‰æ•ºæ♦®åŒ...çš,,CoS
· è—·æ±, ID å€”
æ”¶å^—çš,,æœ€å♦Žä, €ä, ^ç”μæ°♦è—·æ±, IDä, Žä, Šæ—¡åœ—ç”μæ°♦è—·æ±, TLVä, æ”¶å^—çš,,è—·æ±, IDå—
· ç”μ°♦ç®;ç♦†ID å€”
æ—å♦å½“åœå♦—ç”“ç”μæ°♦åœ—åœç®;ç♦†ç”μæ°♦åœ—æ®µå♦ç”Ýæ”æ”“æ—¶i¼Œæ
· å♦—ç”“åŠŸçŽ‡ å€”
æŒ‡å®šç«—å♦£æ¶^è€—çš,,åŠŸçŽ‡i¼^ä»¥ç”!ç‰^ä, °å♦·ä½♦i¼‰ã€,
· ç®;ç♦†åŠŸçŽ‡æ°å¹³ å€”
ä¾»å°“å•†å—ä°ç”“ç”μè®¾å¤‡æ♦å¤‡çš,,åŠŸè€—TLVè—·æ±, ã€, 200/300ä°¤æ♦çæœ°åŠç”“æ~¾ç
Preferencei¼Œå»ä, °ä°¤æ♦çæœ°æ—ç”μæ°♦æ♦♦ä¾»å•†ã€,

关于此翻译

思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。