

CUE常见问题：如何为CUE GUI启用HTTPS访问？

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[如何为CUE GUI启用HTTPS访问？](#)

简介

本文档介绍如何为Cisco Unity Express(CUE)GUI启用HTTPS访问。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Unity Express
- HTTPS

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Unity Express版本8及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

如何为CUE GUI启用HTTPS访问？

要为CUE GUI启用HTTPS访问，请完成以下步骤：

1. 在CUE CLI配置模式下，运行`crypto key generate rsa label gui modulus 1024`命令。
2. 重新加载CUE。
3. 在CUE CLI配置模式下，运行`Web会话安全密钥Label gui`命令。
4. 在Microsoft Internet Explorer和Mozilla Firefox中启用传输层安全(TLS)1.0。

5. 在浏览器地址栏中，输入<https://<cue-ip-address>> 或<http://<cue-ip-address>:443>。